

仨源厂家直供 精密空调 机房空调 恒温恒湿机 SY-SD04

产品名称	仨源厂家直供 精密空调 机房空调 恒温恒湿机 SY-SD04
公司名称	河南仨源科技有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	仨源:SY SD04:4.4kw 河南:郑州
公司地址	河南自贸实验区郑州片区（郑东）心怡路东易元国际大厦B座4楼F-017
联系电话	17744607088

产品详情

仨源S系列中小型精密机房空调

适用场合

中小型计算机房、户外通讯基站、铁路信号站、设备间、电池室、电力间、变电站等高科技电子设备机房。

仨源S系列中小型机房专用空调的产品特点

多样化

具备多样化的机型，可满足您不同的应用需求：

制冷量范围：4.0-60kw。

每个冷量段产品均具备风帽上送风、风管上送风，前下送风、地板下送风等多种气流组织形式。

每个冷量段的每种出风型式又具有单冷型、单冷+电辅热型、恒温恒湿型三种配置类型。

每种配置类型具备采用R22、R410A、R407C不同冷媒的机型。

每种机型具备AC风机和EC风机两类风机可选。

节能

采用大风量、小焓差设计，具备高显热比，和机房、设备间内的主设备发热均为显热高度匹配，应用在机房内相较民用空调可节能20%以上。

采用大面积蒸发器和冷凝器，以及高性能压缩机和膨胀阀，制冷效率高，具备能效比高的特点。

室外机风机采用无级调速控制方式，不仅节能，而且可降低噪音。

高可靠性

按照工业等级的全年不间断运行设计，可实现全年不停机。

长寿命设计，主要部件均采用业内公认品牌。

室内机风机和室外机风机均采用金属叶片设计，在提高强劲的风量与风压同时，静音、稳定，寿命长。

具备来电自启动功能，来电之后自动恢复到停电前的运行状态。

强大适应能力

环境适应能力强：在-15 ~45 的室外环境温度范围下可正常运行，满足全国不同地区使用。根据不同地区的环境温度，设计不同的配置组件、如若在低温的地区，设计低温启动组件，实现低至-35 或更低温度下正常运行。

电压适应范围宽：三相供电机组可适应 $380V \pm 15\%$ 的电压波动范围，单相供电机组可适应 $220V-10\% \sim +15\%$ 范围正常运行。具备相序检测、提示、告警、功能，避免因相序反导致烧压缩机。

电极加湿系统，加湿速率快，符合国家3C强制性认证要求。

高度智能

采用业内先进的全中文图形化彩色超大屏液晶显示全中文大屏幕显示器，图形化显示工作状态、曲线化显示工作参数、人性化故障报警及提示、控制界面友好开放所有运行信息、设置信息、故障信息均采用全中文大屏幕显示，运行状态一目了然。

采用智能的PID预测式控制算法，具备控制精度高的特点。

具备多级密码保护，可实现权限管理功能。

具备主要部件运行时间统计功能和维护提醒功能。

具备自诊断功能，有利于迅速维护。

配备专用的主备接口，可实现主备自动切换机组间自动轮流值班的功能。

标配RS485智能通讯接口，轻松实现远程监控、联机群控功能，并免费提供通讯协议。