

耐火多孔砖批发 安徽红四方 黄山多孔砖

产品名称	耐火多孔砖批发 安徽红四方 黄山多孔砖
公司名称	中盐安徽红四方新型建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东循环经济示范园宏图大道东段
联系电话	18556532788 18556532788

产品详情

多孔砖墙身可预留孔洞和竖槽，矩形多孔砖厂，但不允许预留水平槽，女儿墙除外，也不得临时用机械工具凿洞或，以免破坏墙体。多孔砖注意事项：砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝和竖向灰缝的厚度为8mm到12mm，砌体水平灰缝砂浆饱满度不能小于百分之八十；竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5mm到12mm之间。多孔砖在该类砌体墙面留置水平沟槽，则减少块体有效承载截面过多，影响砌体强度。且在竖直荷载作用下，易造成该部位过大的偏心受力，对砌体承载极为不利，故不得在该类砌体表面留置水平沟槽。

多孔砖注意事项：砌体应上下错缝，耐火多孔砖厂家，内外搭接，砖柱不得采用包心砌法。砌体接槎时，接槎表面必须清理干净，浇水湿润并应填实砂浆，保持灰缝平直。混凝土多孔砖是以水泥为胶结材料，以破碎的建筑垃圾、工业矿渣为主要骨料加水搅拌、成型、养护制成的一种多排小孔的混凝土砖，并有适当的配砖，黄山多孔砖，孔洞率 30%。孔洞排列要求：所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列；孔洞排列上下、左右应对称，分布均匀，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。

不同材料做成的多孔砖各有各的优势，煤研石多孔砖砖坯性能好，产品周期短、强度高、用燃料少，又能利用工业废料。烧结多孔砖主要是以粘土、页岩、粉煤灰为主要原料，经成型、焙烧而成的多孔砖，孔洞率 15%，孔的尺寸小而数量多，孔洞分布面大且均匀，主要适用于承重墙体材料。多孔砖的应用，将有助于减少和烧结粘土砖的生产使用，对于

改善环境，保护土地资源和推进墙体材料革新与建筑节能，以及“禁实”工作的深入开展具有十分重要的社会和经济意义。

耐火多孔砖批发-安徽红四方(在线咨询)-黄山多孔砖由中盐安徽红四方新型建材科技有限公司提供。耐火多孔砖批发-安徽红四方(在线咨询)-黄山多孔砖是中盐安徽红四方新型建材科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊经理。