

方形多孔砖 合肥多孔砖 红四方|样式众多

产品名称	方形多孔砖 合肥多孔砖 红四方 样式众多
公司名称	中盐安徽红四方新型建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东循环经济示范园宏图大道东段
联系电话	18556532788 18556532788

产品详情

孔洞排列要求：所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列；孔洞排列上下、左右应对称，分布均匀，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。根据生产材料，多孔砖可分为以下几种常见的类型，其中烧结的有黏土多孔砖、煤矸石多孔砖、页岩多孔砖、粉煤灰多孔砖，非烧结的有混凝土多孔砖等。多孔砖在装卸运输过程中，严禁倾倒和抛掷，应按等级在坚实的场地上堆放整齐，堆置高度不宜超过2m。

多孔砖具有生产能耗低、节土利废、施工方便和体轻、强度高、保温效果好、耐久、收缩变形小、外观规整等特点。多孔砖特别是非黏土多孔砖具有节能、节地、利废等优点，是一种很好的替代黏土实心砖的新型墙体材料，合肥多孔砖，值得推广。烧结多孔砖和烧结空心砖的生产工艺与普通烧结砖相同，但由于坯体有孔洞，灰砂多孔砖，增加了成型的难度，因而对原料的可塑性要求很高。

多孔砖注意事项：砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝和竖向灰缝的厚度为8mm到12mm，砌体水平灰缝砂浆饱满度不能小于百分之八十；竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5mm到12mm之间。烧结多孔砖主要是以粘土、页岩、粉煤灰为主要原料，附近多孔砖厂，经成型、焙烧而成的多孔砖，方形多孔砖，孔洞率 15%，孔的尺寸小而数量多，孔洞分布面大且均匀，主要适用于承重墙体材料。常温条件下，多孔砖应提前1-2天浇水湿润。砌筑时多孔砖的含水率宜控制在10%-12%。

方形多孔砖-合肥多孔砖-红四方|样式众多由中盐安徽红四方新型建材科技有限公司提供。“灰砂砖,多孔砖”选择中盐安徽红四方新型建材科技有限公司，公司位于：安徽省合肥市肥东循环经济园宏图大道东段，多年来，安徽红四方坚持为客户提供好的服务，联系人：熊经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽红四方期待成为您的长期合作伙伴！