

# 龙哲护栏加工 苏州防撞栏杆

产品名称	龙哲护栏加工 苏州防撞栏杆
公司名称	山东龙哲金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区大东钢管市场武夷山路
联系电话	18906355598

## 产品详情

(1)防撞栏杆的模板宜采用光洁度较高的防水胶合板(板状材料)或定型钢模板，支撑牢固。

(2)防撞栏杆的位置 (ition)应放样，预埋钢筋(英文:steel bar)如有偏差，应按质量标准进行校正 (词义:校对改正)。在防撞栏杆施工前应对全桥的桥面标高进行统测，如发现偏差，应作统一调整。模板安装时应按基准线和标高认真进行校正，保持线形顺直，顶面和顺，标高正确。

(3)防撞栏杆的伸缩缝必须与桥面伸缩缝在同一直线上，伸缩缝端模应保持与桥面伸缩缝在同一直线上，并支撑牢固。栏杆柱的立模，不论桥的纵坡有多大，栏杆柱应始终保持成铅垂线。

(4)拆下的防撞栏杆模板，应进行养护维修，确保使用时模板光洁完好。

1、对于快速干线防撞栏杆喷涂来讲，一次涂装可以得到较厚的涂层，例如涂覆00 ~ 300 μ m的涂层，用一般普通的溶剂(性状：透明，无色的液体)涂料(Solvent coatings)，约需涂覆4 ~ 6次，而用粉末涂料则一次就可以达到该厚度。涂层的防腐性能很好。

2、粉末涂料不含溶剂(性状：透明，无色的液体)，无三废公害，改善了劳动卫生条件。市政道路护栏是公路中间的防护栏，防止行人、车辆不守交通规则随便穿越公路而设置的，为行人和车辆行驶提供平安保障。

3、采用粉末静电 (是一种处于静止状态的电荷) 喷涂等新工艺，效率(efficiency)高，适用于防撞栏杆自动流水线涂装，粉末利用率(availability)高，可回收使用。定制护栏可以保护设施的损坏。防撞指阻止护栏防护对象冲出护栏范围造成损失作用是。(如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的安全)：有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备。另外对物流搬运设备自身也起到防护隔离作用。

4、除热固性的环氧(Oxygen)、聚酯、(Acrylic acid)外，防撞栏杆，尚有大量的热塑性耐脂可作为粉末涂料，如聚乙烯、聚、聚苯(化学式： $C_6H_6$ )、乙烯、氟(fluorine)化聚醚、尼龙(PA)、聚碳(C)酸脂以及各类含氟树脂(分子式： $C_2H_2F_2 \cdot C_2ClF_3$ )(Resin)等。

防撞栏杆具有拦阻功能，也是分隔空间的一个重要构件。设计时应结合不同的使用场所，首先要充分考虑防撞栏杆的强度、稳定性和耐久性；其次要考虑防撞栏杆的造型美，突出其功能性和装饰性。常用材料有铸铁、铝合金、不锈钢、木材、竹子、混凝土等。

扶手，设置在坡道、台阶两侧，高度为90cm左右，室外踏步级数超过了3级时必须设置扶手，以方便老人和残障人使用。供轮椅使用的坡道应设高度0.65m与0.85m两道扶手。

龙哲护栏加工-苏州防撞栏杆由山东龙哲金属制品有限公司提供。“桥梁护栏，防撞护栏，灯光护栏”选择山东龙哲金属制品有限公司，公司位于：山东聊城经济开发区大东钢管市场武夷山路，多年来，龙哲防撞护栏坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙哲防撞护栏期待成为您的长期合作伙伴！