

医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm

产品名称	医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 温控范围:2-48 /0-100
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm北京福意电器有限公司致力于医用实验室科研等行业恒温箱，加温箱，冷藏箱，低温冰箱，运输箱，车载冰箱等各种温度控制设备的发展创新，为众多卫生，实验室、科研院所、大专院校提供的配套设备，同时公司借助各地经销商的鼎力推介，产品销售直抵国内各地，从而更加方便了公司对客户的售前和服务。

福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保证了室内整齐美观，人性化设计，温度显示，操作简单，安全保障系统；其次加温的液体及冲洗液能现用现取,且温度适宜.为工作提供温度适宜的液体及冲洗液,能够按需取用，因人而异调节。医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm常用方案搭配

医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm特征

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。6、可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向科学合理，使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。7、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。8、此产品可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。9、箱体外壳均采用A3钢板,外壳表面进行喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人。13、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5、钥匙

(功能选配)如有升级请以实物为准

医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm选型参考

1. 服务工程师将向您提供全天的服务
2. 设备安装承诺:所有设备将于合同约定的时间内到货，将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护说明。
3. 设备保修维修承诺:设备到货后请验货安装并正式启用，免费保修期为一年，设备发生任何故障，请客户立刻报修，工程师在接到报修二十四小时内响应。
4. 保外维修承诺:设备保修期满后，我们向客户提供设备使用期内的维修服务，客户只需配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对所更换的配件提供保修，福意联对所有维修服务采用保修标准。医用保温柜（不锈钢内胆）595 × 570 × 865mm