

# 索尼G9052胶带、 SONYG9051双面胶 G9052W G9050 SONG9050W双面胶

产品名称	索尼G9052胶带、 SONYG9051双面胶 G9052W G9050 SONG9050W双面胶
公司名称	深圳市宝安区沙井福裕昌电子材料行
价格	.00/个
规格参数	品牌:SONY 规格:客户需求可任意分切 厚度:0.25
公司地址	中国广东深圳宝安区沙井新桥塘面南路2号
联系电话	86 755 27257580 18028746580

## 产品详情

索尼G9052胶带、 SONYG9051双面胶 G9052W G9050 SONG9050W双面胶

### 产品构造

规格型号	G9052G9052W 2	丙烯酸 约 25m 聚酯	丙烯酸 约 25m 聚酯
基材		透明	透明
颜色			
胶带厚度(m)	约 85		
离型纸厚度(m)		约 150	
粘力(N/20mm)	1		15
标准尺寸(宽x长)			500mm x
保质期(以生产日期为起点)	12个月		12个月
应用例			

适用于移动设备等金属、塑料、LCD模块内部零件、聚氨酯等缓冲材料的粘合。

特性及试验数据1.针对各种被贴材料的粘合强度 (180 ° 剥离强度)

180 ° 剥离强度测试法

## 试料制作条件

胶带宽度：20mm压着条件：2kg轧辊往返1次测试环境：23 ° C ± 5 ° C  
60% ± 20%RH抗拉速度：300mm/分背衬材料：25m聚酯[常温放置1小时后测试]

## 试验结果

(N/20mm)

1809 剥离强度(N/20mm)被贴材料 苯乙烯共聚物 7.2  
2.各温度下的持粘性

## 持粘性测试法

## 试料制作条件

被贴材料：不锈钢板(SUS304)粘贴面积：25mm x 25mm压着条件：2kg轧辊往返1次背衬材料：25m聚酯[常温放置1小时、各温度下放置30分钟后测试][测试在1kg负荷下1小时后的位移量(mm)]

试验结果位移量(mm)型号测试温度 0.2

## 注意

该特性数据是基于本公司的评价结果得出的，并不是对客户使用时的产品特性作出的。使用时，请根据实际使用装置及被贴材料上的评价结果，在充分研究使用条件的基础上使用。

我司代理日本迪睿合Dexerials Corporation工业胶带，产品用于汽车，家用电器，金属，机器设备，塑料，电路板，玻璃，陶瓷，包装等多种材料的架构粘结，如电子产品塑料部件的固定，夹层玻璃等等。1.无纺布基材胶带：G4000、G9000、G9000-SY、G9900、G9100、G9120、G9200、UT1440、UT1430、UT1015BU、UT1615BU、UT1620BU、UT1625BU、UT1640BU、UT1670、UT1515、UT1540、NP605、D3615T。2.PET基材胶带：7586-25、7586-50、7586-100、7586B-25、7586B-50、7586B-100；G9050、G9051、G9052、G9951W-50、G9951W-80、G9951W-100、G9951W-150、G9951-200、G9152-150、G9152-200、G9751-100、G9751-150、G9751-200。3.LCD模块胶带：S7730HBK、S7750HBK、S7760HBK、S7780HBK、S7510BB-50、S7510BB-60、S7510BB-80。4.无基材胶带：NP203、T4411、T4410、T4420W、UT5440、UT5825、G4200D、G4200DW、T4103、T4100、T4900、T4900W、D3410、D3411、D3430、D3431、D3432。5.特殊基材胶带：UT3210、UT3870、AL7620、T4082S、PET8317LH、PET8707、PET8708、PET8083F、PET8184M、PET8284、PET8285、PET8420、PVC8030、PVC8032、SP7600、SP7600HF、AL7080、CU7040、AL7650、CU7636D、CU7636R。深圳市福裕昌电子特殊材料有限公司成立于2001年，经销的胶带：3M胶带、TESA德莎胶带、SONY索尼胶带、NITTO日东胶带、TERAOKA寺岗胶带、SEKISUI积水胶带、Hi-BON日立、DIC大日本、SLIONTEC狮立昂，TACONIC韩国、DAEHYUNST大贤、四维、杜邦三岛阿隆发等。及国产金手指胶带、铁氟龙胶带、双面胶带、布基胶带、导电胶带、导热胶带、防静电胶带、遮光胶带、牛皮纸胶带、NOMEX胶带、电工胶带、线路板胶带、玻璃纤维胶带、吸波材料、挡墙胶带、高温美纹纸胶带、等各种特殊胶带。各类工业胶水、有机硅灌封、密封、涂敷及胶带的后加工等。公司凭借其的经营理念和的技术，已成为生产企业的供应商。若您希望了解更多关于我们所经营的产品及加工服务的信息，欢迎来电来访索取更详细的资料或与我公司营销人员联系。我司真诚希望能与有关企业建立的联系和合作，走共同发展的道路。产品应用于电子、通信、电器、家电、建筑、印刷、航空、汽车制造等领域，作为客户和生产商之间的桥梁，我们会专注于这些领域，关注行业新产品、新工艺以及新技术动态。凡是需要粘接、电器封装、电器绝缘、耐高温遮蔽、防水密封、吸振缓冲、电磁屏蔽、粘接的地方，我们都可以为您提供整体、的解决方案。借助生产商积累的丰富的产品使用经验和强大的技术团队支持，我们可以为我们的客户涌现出来的相关技术问题寻找到合理可行、和经济的解决方案，为

其创造的利益，帮助您的产品产品z量，为您通过标准提供强大的技术支持。公司本着节能、环保、经营理念，实施，z量，服务，价格，的营销策略，且针对每一客户设立了用户服务档案，并且下到生产一线，解决“疑难杂症”。在未来的日子里，我公司将德莎一如既往地恪守“准时无缺、顾客满意”的宗旨，依托强大的势，携四海宾客，迎接各种挑战，以者之雄姿，继续本地区胶带市场潮流,共创福裕昌！户携手共进，共同腾飞与21世纪电子行业的前沿阵地，我们将一如既往地秉承“品z服务、价格低廉、服务真诚、追求”的宗旨。本公司宗旨：“以的管理降低成本；以精良的产品赢得市场；以的服务信誉；以合理的价格取得利润；以的求得发展”品z.一手货源,价格惠,

获得UL认证(UL969 No.MH15431) 1 180 ° 剥离强度测试值 2 G9052W为双面有离型纸型