

3MRP2/RP3/ESR/DBEF/KL58-60等增亮膜

产品名称	3MRP2/RP3/ESR/DBEF/KL58-60等增亮膜
公司名称	深圳市宝安区石岩广杰光电材料商行
价格	.00/个
规格参数	用途:增加LCD射出的亮度 厂家(产地):3M/光耀/友辉/光灿 厚度:0.065
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭村2栋A11号
联系电话	86 755 27557411 15989893116

产品详情

用途	增加LCD射出的亮度	厂家(产地)	3M/光耀/友辉/光灿
厚度	0.065	宽度	600
拉伸性能	OK	生产工艺	其他工艺
颜色	绿		

产品型号: dbef增亮膜

产品详情:

dbef增亮膜是使用3m多层光学膜技术的反射型增亮膜，通过循环利用，通常情况下将被液晶面板后部的偏光器吸收的光线，增加了射出lcd的光量，提高导光板的效率，保证了可视角度。据实验结果显示，dbef是目前所有种类光学膜中使发光效率提高的最好产品，发光效率能较其它产品高出至少30%。产品分单面带胶带扩散和不带胶两款！

扩散膜功能为提供液晶显示器一个均匀的面光源，一般传统的扩散膜主要是在扩散膜基材中，加入一颗颗的化学颗粒，作为散射粒子，而现有之扩散板其微粒子分散在树脂层间，所以光线在经过扩散层时，会不断于2个折射率相异的介质中穿过，故光线就会发生许多折射、反射与散射的现象，如此便造成了光学扩散的效果。xu @15正常情形下，背光模块需要上、下两片扩散膜，其中上扩散膜的部分，由于靠近观察者视线，质量要求高、对瑕疵容忍度低，售价高于下扩散膜。kfk jzg%以上是扩散膜的详细信息，如果您对扩散膜的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，请联系我们获取扩散膜的最新信息。

视觉差异来达到扩散效果,不掉粉,不分正反入光面2.材料来之德国东丽,日本技术,透光性均匀,品质稳定。3.完全通过了高温高湿测验,冷热冲击试验,rosh环保要求。4.没有黑白点。和其他扩散搭配用效果极佳。

产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116

>> aj190d扩散膜

产品用途: aj190d是一种应用在lcd背光模块的光扩散片,它是在38 μ 聚酯薄膜(pet)的?面涂布?同的光扩散材?,它?仅能提供背光模块适当的光扩散效果,同时也有抗静电功效,所以能满足使用者作业上的需要。

产品优点: 表面品质的光学均匀性及稳定性高,无亮点,平均透光率稳定。产品结构: physical property :

	test method	test unit	test va
thickness(厚度)+10 um		μ	55
light transmission (average)(全光透过率)+5%	astm d1003	%	92
haze (average)(雾度)+1%	astm d1003	%	86
tensile strength mdtensile strength td(伸张强度)	astm d882tstm d882	kg/mm2kg/mm2	>140>
elongation at break mdelongation at break td(机械断裂强度)	astm d882astm d882	%%	>100>
thermo shrinkage mdthermo shrinkage td(热收缩率) (150 , 30min)	astm d1204astm d1204	%%	<1.3<

产品具体应用项

目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116

>> gld390扩散膜

gld390扩散膜, 该扩散膜黑点少, 雾面均匀, 透光率理想, 其光学性能甚至超过被广泛应用的王子90扩散膜, 但几乎没有王子90所特有的黑点不良, 而且价格低廉

产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116

>> 其它系列 扩散膜

我还提供其它型号扩散膜: 50lse, bs506等等。

产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116

。 反射膜系列

>> e20#系列反射膜

品牌: 东丽型号: 75#, 100#, 125# 显示模式: 反射式背光源类

				型：led显示屏尺寸：2.5英寸连接方式：cog
				e20系列（材質呈雙面白色）e20 # 50（t=0.05mm）、e20 # 75（t=0.075mm）、e20 # 100（t=0.1mm）、e20 # 125（t=0.125mm）、e20 # 188（t=0.188mm）廣泛用於非白光產品的b，c，d，etype以及白光產品的無bef組合中，以及用於ftype產品上。反射率：93%（550nm）。
				产品具体应用项目(产品性能特征等)，请联系业务专员15989893116
				>> e6sl高反射膜
				品牌 东丽型号 e6sl显示模式 返射式 背光源类型 ccfI显示屏尺寸 17 连接方式 cog工作温度 30（ ） oem 可以储存温度 30（ ）
				a.產品用途：e20-250反射片適用於led側部發光模組/灯箱所用的反射片 b.產品優點：表面品質的光學均勻性及穩定性高，無污點，反光率高。另外供應e60I 反射片，e60I為日本東麗製

造發泡型反射片
具有優良反射效
果。

产品具体应用项
目(产品性能特征
等), 请联系业务
专员15989893116

>>rw系列
反射膜

品牌 kimoto型号 50# , 75# , 100#
, 125# , 188#显示模式
返射式背光源类型 led显示屏尺寸
2.5英寸连接方式 tab

我司长期供应rw
系列反射膜.rw-38
(厚度0.038um.规
格:950mm*200m)r
w-50(厚度0.050u
m.规格950mm*20
0m)rw-75(厚度0.0
75um规格950mm
*200m)rw-100(厚
度0.100um规格10
00um*200m)可提
供sgs报告及产品
规格书rw-125(厚
度0.125um规格10
00um*200m)rw-18
8(厚度0.188um规
格1000um*200m
现在有很多公司
用这种材料做超
薄灯箱反射帖布.
另有一种硬质的
材料,厚度为0.175
umrw-220(厚度0.2
20um规格1200um
*200m)现在有很
多公司用这种材
料做超薄灯箱反
射帖布.

另还有rw-225和rw-250

产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116

>>其它系列反射膜

1、日本积智电产品rf100白色反射膜, 良率可达到99%以上, 反射率可达到94.1%, 色度更好, 价格更低, 可替代镀银反射膜产品。2、reiko(丽光): 37w01、37w02、75w05等镀银反射片。3、其它品牌: ux100, he-050, rf75, df010等等。

产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116