## [特价]PET保护膜/OPP保护膜/PE保护膜

产品名称	[特价]PET保护膜/OPP保护膜/PE保护膜
公司名称	深圳市宝安区石岩广杰光电材料商行
价格	12.00/kg
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:PET保护膜 厚度:0.0025(mm)
公司地址	深圳市宝安区石岩街道上屋社区园岭村2栋A11号
联系电话	86 755 27557411 15989893116

## 产品详情

是否提供加工定制 是 材质 PET保护膜

厚度 0.0025 (mm) 适用范围 广泛

用途显示器保护膜

扩散膜功能为提供液晶显示器一个均匀的面光源,一般传统的扩散膜主要是在扩散膜基材中,加入一颗颗的化学颗粒,作为散射粒子,而现有之扩散板其微粒子分散在树脂层间,所以光线在经过扩散层时,会不断于2个折射率相异的介质中穿过,故光线就会发生许多折射、反射与散射的现象,如此便造成了光学扩散的效果。xu @15正常情形下,背光模块需要上、下两片扩散膜,其中上扩散膜的部分,由于靠近观察者视线,质量要求高、对瑕疵容忍度低,售价高于下扩散膜。kfk jzg%以上是扩散膜的详细信息,如果您对扩散膜的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取扩散膜的最新信息。

>> aj扩散膜 <u>:</u>	<u>aj50l</u>	<u>aj75</u>	<u>aj100</u>	<u>aj125</u>
	<u>aj190d</u>	<u>gld390</u>	<u>&gt;&gt;关于aj</u>	<u> </u>
>>反射膜:	e20#系列	<u>e6sl</u>	<u>rw系列</u>	其它
	<u>020#7R7·1</u>	<u>0001</u>	<u>1W2K71</u>	光旦
l coute				
>>aj50l扩				

散膜			
	此款材料主要针对与手 彩屏背光用扩散。1.以 理形成视觉差异来达到 超薄,不掉粉,不分正 。2.材料来之德国东丽 术,透光性均匀,品质	微结构原 扩散效果, 反入光面 , 日本技	
产品具体应用项	完全通过了高温高湿测冲击试验,rosh环保要	验,冷热	
目(产品性能特征 等), <u>请联系业务专员</u> 15989893116 >>aj75扩散			
膜			
	此款材料主要针对普通 普通彩屏背光用扩散。 构原理形成视觉差异来 效果,不掉粉,不分正反 材料来之德国东丽,日 透光性均匀,品质稳定 通过了高温高湿测验, 试验,rosh环保要求。 点,完全可以替代王子	1.以微结 达到扩散 入光面2. 本技术, 。3.完全 冷热冲击 设有黑白	
产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116			
>> aj100扩 散膜			

	此款材料主要针对普通 扩散。1.以微结构原理 差异来达到扩散效果,7 分正反入光面2.材料来 丽,日本技术,透光性 质稳定。3.完全通过了 测验,冷热冲击试验, 要求。4.没有黑白点, 替代王子90纸。雾度高 蔽导光板上残留的污点	形成视觉 掉粉,不 之德国东 均匀,品 高温高湿 rosh环保 完全可以 ,可以遮
产品具体应用项目(产品性等), 请联系业务专员 1598989 3116		
>> aj125扩 散膜	此款材料主要针对ccflF	- · - · - · · ·
产品具体应用项目(产品性能特征等),	箱用扩散。1.以微结构成 视觉差异来达到扩散效 ,不分正反入光过面2.材 国东所入光技术,透 国品质稳定。3.完全通过 高湿测验,冷热冲压 高湿测验或。4.没有黑人 他扩散搭配用效果极佳	果,不掉粉料来之德 料来之德 光性均匀 过了高温 验,rosh 点。和其

	<u>请联系业务专员</u> 15989893116					
>>	aj190d扩散膜					
<u> </u>	     产品用途:aj190d					
	是一种应用在Icd					
	背光模块的光扩					
	散片,它是在38					
	μ聚酯薄膜(pet)					
	的?面涂布?同的 光扩散材? , 它?					
	化能提供背光模 仅能提供背光模					
	块适当的光扩散					
	效果,同时也有					
	抗静电功效,所					
	以能满足使用者					
	作业上的需要。 					
	 产品优点:表面					
	品质的光学均匀					
	性及稳定性高,					
	无亮点,平均透					
	光率稳定。产品 结构:physical					
	property:			test method	test unit	test va
		s(厚	度)+10 um		μ	55
	light trar	nsmi	ssion	astm d1003	%	92
	'		光透过率)+5%			
		_	e)(雾度)+1% th mottopoile atropath	astm d1003	% !ca/mm?!ca/mm?	86
	tensile st td(伸张		th mdtensile strength	astm d882tstm d882	kg/mm2kg/mm2	>140>
			break mdelongation at break	astm d882astm d882	%%	>100>
	td(机械		_	404111 400240111 4002	7070	1002
			kage mdthermo shrinkage	astm d1204astm d1204	%%	<1.3<
	td(热收	缩率	s) (150 , 30min)			
	产品具体应用项					
	目(产品性能特征					
	等),					
	<u>请联系业务专员</u> 15989893116					
	13909093110					
>>	gld390扩散膜					
				# <del></del>		
			gld390扩散膜,该扩散原。			
			│			
	]			3-3-3-4		

	所特有的黑点不良,而且价格低 廉
产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116	
> 其它系列 扩散膜	
我公司还提供其 它型号扩散膜:5 Olse, bs506等等	
产品具体应用项目(产品性能特征等), 请联系业务专员15989893116	
。 反射 膜系 列 ——————————————————————————————————	
> e20#系 列反射 <u>膜</u>	
	品牌:东丽型号:75#,100#, 125#显示模式:返射式背光源类 型:led显示屏尺寸:2.5英寸连接 方式:cog
e20系列(材質 呈雙面白色)e20 #50(t=0.05mm )、e20#75(t=	

0.075mm)、e20 #100(t=0.1mm)、e20 #125(t=0.125mm)、e2 0 #188(t=0.188 mm)廣泛用於非白光產品的b,c,d,etype以及白光產品的以及白光產品以及白光產品的以及白光素。反射率:650nm)。 产品具品性能特征等), 请联系业务专员15989893116		
	品牌 东丽型号 e6sl显示 返射式 背光源类型 ccfl显示屏尺寸 17 连接 cog工作温度 30 ( ) 可以储存温度 30 ( )	
a.產品用途: e20-250反側部發別部所足過期所是過期的過程,與一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學		
产品具体应用项目(产品性能特征等),		

<u>请联系业务专员</u> 15989893116 >> rw系列 反射膜		
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	品牌 kimoto型号 50#, , 125#,188#显示模式 返射式背光源类型 leds 2.5英寸连接方式 tab	
我系厚的200m)rw-38 (Pi-950mm*200m)rw-50(Pi-950mm*200m)rw-75(Pi-950mm*200m)rw-100(Pi-100)ry-100(Pi-100)r		

请联系业务专员 15989893116 >> 其它系 列反射 膜		
	1、日本积智电产品rf100白色射膜,良率可达到99%以上射率可达到94.1%,色度更好,更低,可替代镀银反射膜产品、reiko(丽光):37w01、37w5w05等镀银反射片。3、其5k2 以x100,he-050,rf75,df010等等。	: , 反 ;价格 品。2 v02、7
产品具体应用项 目(产品性能特征 等), <u>请联系业务专员</u> 15989893116		