

144芯光纤配线架机架式安装

产品名称	144芯光纤配线架机架式安装
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

144芯光纤配线架机架式安装

光纤配线架、直插盘光缆配线柜、ODF子框式三网合一光纤配线柜、直插式三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、MODF光纤总配线架、室外光纤配线架、室外光纤配线柜、室内光纤配线柜、室内光纤配线柜、落地式光纤配线架、落地式光纤配线柜、开放式光纤配线架、开放式光纤配线柜；宁波远捷通信设备厂为您打造产品；

产品容量:光纤ODF配线架144芯/288芯/360芯/432芯/576芯/648芯/720芯/864芯/960芯/1152芯/1440芯/2160芯

产品型号：YJ-GPX72-H-A /YJ-GPX72-HS-A

产品特点：

模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性；

系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列的光器件产品，并能提供系统的解决方案；

人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；

标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；

化：技术人员和生产、检测设备保障产品性和可靠性；

依据标准：

YD/T778-2006光纤配线架

使用条件：

工作温度：-10+40

贮存温度：-25+55

相对湿度：85(+30)

大气压力：70kPa-106kPa

光纤传输设备组网完成以后，必须要进行调试，以满足光信号、色散、光信噪比和非线性效应的要求。这是保证有线电视网络通畅的关键环节。首先来看发射机输入信号的调试，主要就是针对发射机输入的高频信号进行测试，测试信号电平以及平坦性是否满足要求。如果电平比较大，在放大器这个部分就会导致幅度偏大的情况，而导致信号失真。反之就是光信噪比不能满足要求，这是就需要调整光功率指标来满足信号的平坦性要求。其次，测试发射机工作波长。对于有线电视网络而言工作波长一般都集中在1310nm或者是1550nm两种波长上。