

ICU病房的基本配置 医用加温箱

产品名称	ICU病房的基本配置 医用加温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

产品详情

ICU病房的基本配置 医用加温箱

ICU病房的基本配置 医用加温箱

北京福意联公司成立多年来，本着“以德敬人、以诚立人”的经营理念，时刻不忘回馈社会，长期致力于社会公益事业，履行企业社会责任。您的满意就是我们的大追求，欢迎各界朋友来人、来电、来函与我公司洽谈业务，我公司将竭诚为您服务！

ICU病房的基本配置 医用加温箱

北京福意联公司经营低温冰箱,恒温箱,2-8度/17度/4度/37度/40度/零下25度恒温冰箱。北京福意电器有限公司主营:医用冰箱,福意联车载冰箱,冷藏柜,医用液体加温箱等产品,新老客户咨询咨询。

ICU病房的基本配置 医用加温箱是北京福意联公司打造医疗加温设备，用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。用于液体药品，生理盐水，造影剂，冲洗液，伏，透析液、病人被单等恒温加温。用于解决在输液过程中因外界气温较冷，进入人体内的药液会让人体温下降，致使病人（尤其是儿童与老弱患者）怕冷、发抖、四肢发麻，甚发生血管痉挛，肌肉抽搐等严重症状。可有效防止低体温症状。

ICU病房的基本配置 医用加温箱适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造手术室大输液加温箱！主要用于医院、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

ICU病房的基本配置 医用加温箱参数简要介绍,更详细的请电话咨询我们

产品操作使用方便，可根据使用要求设定温控。面板设有电源开关和温度显示器。控温系统自动控制，当箱内达到设定值时，自动停止加温(制冷)；当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。空气循环系统采用双电机水平循环送风方式，风循环均匀优良。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动，可介此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

ICU病房的基本配置 医用加温箱部分参数

*(2-48度系列)普通系列型号:FYL-YS-150L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805mm*(0-100度系列)高配系列型号:FYL-YS-151L 温度:0~100

外型尺寸:595×565×860mm型号:FYL-YS-281L

温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440mm型号:FYL-

YS-431L 温度:0~100

外型尺寸:595×675×1795mm*(2-48度系列)大型系列型号:FYL-YS-828L

温度:2~48 外型尺寸:1265×680×1830mm型号:FYL-YS-1028L

温度:2~48 外型尺寸:1265×680×2150mm