

优质配电箱天津厂家供应

产品名称	优质配电箱天津厂家供应
公司名称	天津金卓尔电气设备有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:金卓尔 型号:配电箱 产地:天津
公司地址	天津市西青区张家窝工业园
联系电话	022-83782333 13323403183

产品详情

技术参数

产品名称	型号	规格	数量
熔断式隔离开关	HR5-200/30	250A	2
漏电断路器	DZL25-200/4330	200A/75mA 0.1S	1
接线端子排	JF5-25/5	100A	

一、使用条件：1. 使用地点的海拔高度不超过2000m；2. 环境使用温度为-25 至+40 ；3. 无***摇动和冲击、振动的地方；4. 本产品应垂直使用，其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度；5. 外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍。二、使用说明：1. 用电器的电流不得超过插座及配电箱的额定电流，金属配电箱外壳必须可靠接地。2. 每次使用配电箱时，必须在漏电断路器合闸通电的状态下，按动试验按钮，检查漏电保护是否正常可靠。3. 漏电断路器因被控制线路发生故障（漏电过载和短路）而分闸，则手柄处于中间位置，再合闸时（查明原因，排除故障后）先将操作手柄向下扳动至“分”位置，使操作机构给予“再扣”后，才能进行合闸操作。4. 自动开关、漏电断路器的漏电、过载、短路保护特性均由制造厂整定，用户不可随意调节。5. 配电箱与用电设备之间实行“一机一闸”制，严禁“一闸多机”。6. 配电箱应每月进行保养维护，防止意外事故发生。7. 配电箱对同时接触被保护电路两线所引起的触电危险不能进行保护。8. 用户在遵守产品说明书中所述各项使用条件下，三个月内凡属产品质量问题

,负责免费修理。保修期外实行终身维修。三、使用须知：1.箱体外壳必须可靠接地！

2.确保严格的“一机一闸”制,严禁“一闸多机” 3.严禁带

电“插、拔”用电设备！严禁带负荷分、合闸！ 4.严禁超容量使用配电箱！

5.严禁带电移动配电箱、带电作业！ 6.严禁保

护零线和工作零线混用错接。 7.每次使用前必须先检查漏电断路器是否可靠

正常。 8.应每月二次保养配电箱之电气元器件。四、订货说明：1：请写

明配电箱的序号名称、型号、规格及数量。2：如客户配电箱有特殊要求的,请提供相关设计图纸。