

## 【大量】供应矿用电缆挂钩【信誉保证 品质服务】

产品名称	【大量】供应矿用电缆挂钩【信誉保证 品质服务】
公司名称	乐清市中矿防爆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中矿电缆挂钩 型号:ty-30 产品用途:矿山、地面及地下通道架设
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市中矿大厦
联系电话	400 628 3868 13588978699

### 产品详情

品牌	中矿电缆挂钩	型号	ty-30
产品用途	矿山、地面及地下通道架 设	电动机功率	- ( kw )
电动机转速	- ( r/min )	外形尺寸	1.2m-1.8m ( mm )
重量	50Kg ( t )		

### 【厂家大量】供应矿用电缆挂钩【信誉保证 品质服务】

产品介绍 ty-系列挂接式电缆挂钩可根据所架设电缆的根数灵活使用，在架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省里。是目前矿山架设电缆时极为理想的架设条件。

适用范围 ty-系列挂接式电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩以及相应的支承件。适用于矿山、地面及地下通道架设电缆，尤其适用于煤矿井下架设电缆。

产品特点 阻燃、抗静电-挂钩的抗静电以及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电以及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电以及阻燃性能均符合煤矿行业指标。适用于井下易燃、易爆的工作场所。质轻、安装方便-挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便。用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。抗老化，耐腐蚀-挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

### 技术参数

挂钩承重不小于160kg。挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段绕度应小于10mm。挂钩表面电阻（抗静电值）

应不大于 $3 \times 10^8$ 欧姆。挂钩阻燃性能（秒）：1）有焰燃烧时间（平均值） 32）有焰燃烧时间（平均值） 103）无焰燃烧时间（平均值） 104）无焰燃烧时间（平均值） 30

## 安装说明

1) 根据电缆型号以及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m-1.8m（也可以以电缆不下垂为限）为一个悬挂单元。每一单元根据电缆根数悬挂一个或多个电缆挂钩。2) 悬挂时，先将专门螺栓或其他悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转。使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹槽的中央，串联完成，多个挂钩两两串联，依次类推。4) 挂钩（串联）固定完毕，施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩，完成单元悬挂任务。