

# pu钢丝软管吸尘抽吸锯末 新风系统通风管清扫车吸尘管

产品名称	pu钢丝软管吸尘抽吸锯末 新风系统通风管清扫车吸尘管
公司名称	宁津县曜晨聚氨酯制品有限公司
价格	35.00/米
规格参数	材质:TPU 厚度:0.63-1.53 颜色:透明
公司地址	山东省德州市宁津县经济技术开发区泰山路中小型企业创业园（注册地址）
联系电话	13356278946

## 产品详情

- （一）伸缩软管可任意压缩，其中高伸缩软管压缩比达1/3,灵活，耐用。
- （二）任意弯曲，可在任意拐角处折弯。
- （三）管壁耐磨，柔韧性强，耐正负压能力好。
- （四）通过钢丝接地可排静电。钢丝接地可排静电,符合TRB S 2153的排静电标准

### 适用范围：

- 1、工业通风吸尘、除尘
- 2、空气净化
- 3、机械制造如木工封边机、刨边机、雕刻机通风吸尘软管等
- 4、特种环保车如扫地车、道路清扫车、垃圾车排污管
- 5、排风设备，如鼓风机等
- 6、各种物料、颗粒物输送

### 性能优势：

1、产品除所选材料除具备良好性能外，其结构对产品使用寿命的影响也是非常大的。目前市场上产品（包括部分国外产品）结构大部是风琴式结构，在产品弯曲或折叠时，管子内壁会形成尖锐的折痕。在输送物料时，由于折痕处面积太小，极易造成磨损而损坏。同时由于折痕处尖锐陡直给物料输送造成阻力而影响流量。我公司产品采用折叠式结构，产品在弯曲或压缩时料片按一定方向整齐折叠。在输送物料时增大了单位磨损面积而提高了使用寿命。

2、钢丝底部的厚薄是影响使用寿命的另一重要因素。众所周知，PU伸缩管使用时由于弯曲，物料流动首先冲击弯曲直角部位钢丝底部，若管子钢丝底部太薄，会造成钢丝底部磨损而脱落。由于生产工艺的不同，国内外许多厂家都存在这种问题。由于对管壁的冷却效果好，钢丝顶部及底部管壁加厚，基本上解决了上述问题。