

三用一备供水设备

产品名称	三用一备供水设备
公司名称	石家庄极峰供水成套设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	极峰:变频恒压供水设备 三用一备:三用一备供水设备 河北石家庄:极峰
公司地址	石家庄无极县
联系电话	86-031185763345 15630415888

产品详情

一拖四（三用一备）二次供水设备,产品说明 一体化成套供水设备，由*高性能PID变频控制器、泵组、管路附件及压力罐组成。每台泵以并联方式接入系统。性能及优点,外形美观,结构紧凑,高度智能化,节约能源,操作极其简单;应用范围:别墅宾馆、写字楼,高层建筑,住宅小区;技术参数:流量0.5m³/h ~ 56m³/h,扬程:5.5m ~ 60m,液体温度:0 ~ +120 ,频率:50Hz/60Hz。变频恒压供水设备原理

采用变频调速控制各水泵的运行工况，它具有功率因数高，恒转矩性能（基频以下）程序调速，上、下限调速控制，正、反转控制，自动无极调速及电机短路、过载、过压、欠压等保护功能。电机工作电流、电机工作频率均有显示，并可输出4~20mA标准信号，便于和计算机联网工作。产品特点

变频恒压供水设备可替代高位水箱、水塔，压力相对稳定，避免水泵频繁启动，高效节能，噪音低。变频恒压供水设备产品采用CAD设计中心、三维模拟制造设计系统进行新产品开发设计，优化产品结构。

变频恒压设备的应用范围

- 1、新建的住宅小区、别墅、写字楼、综合楼生活供水。
- 2、高层建筑、消防用水、高*宾馆饭店等的生活供水。
- 3、气压给水,地面水池加压等传统供水系统改造。

- 4、各种锅炉冷水供水系统、锅炉热水。
- 5、自来水厂的中间加压泵站、自来水二次增压。
- 6、各工矿企业的生产、生活用水、管网稳压。
- 7、各种类型的循环水、冷却水供应系统。
- 8、自来水压力不能满足要求的生活、消防加压供水等。

一拖四（三用一备）二次供水设备；运行环境 *高气温:55 *低气温:-15 *高相对湿度:90% 平均大气压: 800~1200.4Pa 海拔高度:-800~2000米不降容
防震性能:EN50178/EN60068-2-6 抗冲性: EN50178/EN60068-2-27

技术规范:规格:2000 × 800 × 600 及客户订制防护等级:IP20/IP54 / IP55（仿威涂柜体）

认证: 符合CCC、CE及UL认证标准功率:0.75~1200KW 电压等级:AC220V,380.690V

适用范围: 主要适用生产生活集中给水、自来水的二次增压、园林喷洒、管网稳压，水景的自动给水，主要是替代高位水箱，杜绝水质二次污染，气体保压，按需设定，管网稳压给水，占地少，投资省，建设周期短，调节峰谷水量，自动启停，高效节能。