

电子汽车汽车衡 郑州新益德称重 鞍山汽车衡

产品名称	电子汽车汽车衡 郑州新益德称重 鞍山汽车衡
公司名称	郑州新益德机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新郑市薛店镇中德产业园12-3栋
联系电话	13503862058 13503862058

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州新益德机电设备有限公司

大家好，汽车衡相信大家都有所了解，今天呢给大家讲讲汽车衡的一些注意事项，来看看吧!

必须浇筑混凝土基础，此基础必须开挖到当地冻土线以下，在施工中应保证混凝土标号，浇预埋件是要保证水平度、位置度等尺寸，在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后，应按土建规范养护，混凝土达到设计强度指标方可安装汽车衡。

在您安装汽车衡是这些是一定要注意的，还是推荐您找人员安装，我向您推荐一家公司郑州新益德机电设备有限公司，电子汽车汽车衡，相信它们会给您一个满意的答卷的!

环境对于汽车衡以及传感器的影响，汽车衡称重系统，对于传感器来说，高温环境以及低温环境都是一种致命的伤害，另外不止这些，粉尘和潮湿也是一种致命的打击，现在分条跟大家说一下。

(1)高温环境对传感器造成涂覆材料熔化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化等问题。对于高温环境下工作的传感器常采用耐高温传感器;另外，必须加有隔热、水冷或气冷等装置。

(2)粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不同的传感器其

密封的方式是不同的，鞍山汽车衡，其密闭性存在着很大差异。常见的密封有密封胶充填或涂覆、橡胶垫机械紧固密封、焊接(弧焊、等离子束焊)和抽真空充氮密封。从密封效果来看，汽车衡系统，焊接密封为，充填涂覆密封胶为量差。对于室内干净、干燥环境下工作的传感器，可选择涂胶密封的传感器，而对于一些在潮湿、粉尘性较高的环境下工作的传感器，应选择膜片热套密封或膜片焊接密封、抽真空充氮的传感器。

【郑州新益德称重科技】新益德称重产品涵盖工业衡器、称重元器件、系统集成及软件开发、第三方溯源计量四大板块，特别是在防爆称重、智能称重仪表、高精度工业秤、智能物流称重一卡通管理系统、汽车衡、称重模块、自动充灌装及定量装车系统、源头治超定量装车系统等领域形成了具有新益德特色的竞争优势。网址：www.zzxinyide.com

电子汽车衡安装在地下，安装好后地磅表面与地面齐平。优缺点都有哪些呢，下面【郑州新益德机电设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

优点：占地少，不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。

劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于电子汽车衡整体寿命有影响。

【郑州新益德机电设备有限公司】是高新技术企业、河南省专精特新企业，产品定位平价，主营地磅汽车衡、高精度平台秤、电子秤、称重模块、无人值守系统、称重传感器、称重仪表等产品，覆盖粮食油脂、有色金属、化工新材料、冶金建材、食品、自动充灌装、涂料、科研机构等领域。

电子汽车衡-郑州新益德称重-鞍山汽车衡由郑州新益德机电设备有限公司提供。郑州新益德机电设备有限公司是一家从事“汽车衡、无人值守系统、平台秤、称重模块、称重传感器、称重仪表”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新益德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使新益德称重科技在衡器中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！