

# 外墙多孔砖 安徽红四方 合肥多孔砖

产品名称	外墙多孔砖 安徽红四方 合肥多孔砖
公司名称	中盐安徽红四方新型建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东循环经济示范园宏图大道东段
联系电话	18556532788 18556532788

## 产品详情

多孔砖砌体灰缝应横平竖直，水平灰缝和竖向灰缝的厚度为8-12mm，砌体水平灰缝砂浆饱满度应不小于80%。多孔砖墙身可预留孔洞和竖槽，但不允许预留水平槽，女儿墙除外，也不得临时用机械工具凿洞或，以免破坏墙体。多孔砖不能砌筑时应砌成斜槎。接槎处高度差不得超过一步脚手架的高度。砌体接槎时，接槎表面必须清理干净，粉煤灰多孔砖，浇水湿润并应填实砂浆，保持灰缝平直。

多孔砖竖向灰缝可采用加浆填灌或顶头打灰的方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，划缝深度应控制在5-12mm间。根据生产材料，多孔砖可分为以下几种常见的类型，耐火多孔砖，其中烧制的有黏土多孔砖、煤矸石多孔砖、页岩多孔砖、粉煤灰多孔砖，非烧制的有混凝土多孔砖等。孔洞排列要求：所有孔宽应相等。孔采用单向或双向交错排列；孔洞排列上下、左右应对称，外墙多孔砖，分布均匀，手抓孔的长度方向尺寸必须平行于砖的条面。

多孔砖在该类砌体墙面留置水平沟槽，则减少块体有效承载截面过多，影响砌体强度。且在竖直荷载作用下，易造成该部位过大的偏心受力，对砌体承载极为不利，合肥多孔砖，故不得在该类砌体表面留置水平沟槽。多孔砖的应用，将有助于减少和烧结粘土砖的生产使用，对于改善环境，保护土地资源和推进墙体材料革新与建筑节能，以及“禁实”工作的深入开展具有十分重要的社会和经济意义。页岩多孔砖成品强度高。粉煤灰多孔砖干燥性能好，密度较一般勃土砖低。

外墙多孔砖-安徽红四方(在线咨询)-合肥多孔砖由中盐安徽红四方新型建材科技有限公司提供。中盐安徽红四方新型建材科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！