

气动扳道器 创开道岔规格齐全 气动扳道器定制

产品名称	气动扳道器 创开道岔规格齐全 气动扳道器定制
公司名称	林州市创开道岔有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市林州市姚村镇南牛村村西200米
联系电话	13603727016 13603727016

产品详情

手动泵行程：55mm

手动柱塞泵直径： 16

手柄常用作用力：30KG

维修保养;内有说明书

：实行三包

立式扳道器维护与保养

- 1.使用中应保证各部紧固件齐全，螺栓紧固，开口销臂开规定角度以防脱落。
- 2.各连接销于孔的磨损旷量应不大于1，旷量过大时应及时更换连接销。
- 3.应保证道岔转换过程中，各部动作平稳，旋转灵活，无卡阻现象。
- 4.各销轴与孔间，手柄头与滑块面间应定期涂油，保持润滑良好。

扳道器的使用存在两个问题，其一原使用重锤式手动扳道器是依靠圆砣的重力压合道岔，有时重锤拖地使道岔合不严，有时因滑板上有杂物浮煤使道岔合不严，道岔不能可靠闭合常引起矿车、电机车掉道，给安全生产带来很多隐患。其二原重锤式手动道岔在斜巷使用时更不安全，因坡底的空重车道岔都在起坡点上侧，所以在斜巷矿车运行期间把钩工还需要去搬动扳道器，使矿车进入预定轨道。这样上面在行车，下面把钩工操作扳道器，很不安全，是违犯操作规程的。而矿井内具有自救风资源，并不能很好的利用。

道岔不能有效地严密闭合而引起的矿车、电机车掉道和斜巷道提升运行期间扳动道岔的安全问题。为了解决上述问题提供了一种气动扳道器。

在以下两种情况下，气动扳道器定制，可缩短手柄长度。

(1) 当道岔转换阻力不大时，人力可以扳动

(2) 当道岔处在定，气动扳道器加工，反位时，气动扳道器，为减小手柄竖直高度

无论手柄伸或缩其长度，操作方法是，先后提起手柄套管上的两个弹簧销并旋转90度，让套管与手柄杆脱离连接作用，即可进行长短调整。然后再旋转90度，使弹簧销插入手柄杆的孔中，恢复连接作用。

8.为减小手柄扳道时的行程，便于人力操作，手柄把为弯形。因此从一端扳至另一端后，按伸缩手柄长度操作方法，需将其旋转180度，为下次扳动提供便利。

9.该扳道器的结构原理是：通过直角拐能够旋转一定角度，使直角拐的一臂可用手柄拨动，另一臂组合上具有一定张力的弹簧。在弹簧张力作用下，根据直角拐不会停滞在中间位的原理，在具有弹簧张力的臂上挂上拉杆，形成直角拐在旋转角度的两端均具有一定的牵引力，提供给道岔转换动力。

气动扳道器-创开道岔规格齐全-气动扳道器定制由林州市创开道岔有限公司提供。林州市创开道岔有限公司是从事“道岔，盾构道岔，浮放道岔，扳道器，起道器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：申经理。同时本公司还是从事道岔，盾构道岔，浮放道岔的厂家，欢迎来电咨询。