

(2011新品) FG-WX2100激光扫描器

产品名称	(2011新品) FG-WX2100激光扫描器
公司名称	珠海市华尚光电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:无线激光扫描器 型号:FG-WX2100 品牌:FARSUN
公司地址	珠海市金湾区三灶镇恒辉路6号A栋厂房2-1
联系电话	86 0756 7622318 13326620426

产品详情

类型	无线激光扫描器	型号	FG-WX2100
品牌	FARSUN	OEM	否

- 通讯可靠，工作范围大，空旷处通信距离可达200米，传输方式采用433mhz
- 极其舒适的操作手感
- 配对（组网）“一对多”或“多对一”通讯模式
- 丰富的解码种类
- 按键寿命高达5000万次
- 进口的abs工程塑料外壳，全身防摔设计

光源类型	650nm激光（符合国家二级激光安全标准）
发射外形尺寸	长*宽*高 164mm * 67mm * 95mm
接收端尺寸	长*宽*高 18.5mm*45mm*70mm
材质	abs+tpu /铝合金
发射端重量	180g（含电池）
接收端重量	60g
使用方式	手持

扫描方式	手动/连续自动
指示灯	led红、绿双色
蜂鸣器	音量音频可调节
性能参数	
读取宽度	60mm@30mm (距物件) , 98mm@100mm (距物件)
景深	10-450mm (条码对比度0.9 密度0.25)
读取速度	100次/秒
读取精度	0.10-0.825mm
误码率	1/800万
扫描条码类型	ean8,ean13,upc_a,upc_e,code128,code39,code93,code11, gs1_databar,itf25,indus25,iata25,matrix25,chinese25, codabar,msi等所有一维条码
电池规格	3.7v/1000mah
充电时间	2.5小时
理论使用时间	30小时
工作电流	85ma
静态电流	30ma
读取仰角	60°
读取倾角	45°
无线频率	433mhz
通信范围	200m (空旷)
接口类型	usb/串口
环境适应性	
操作温度	-10 - 45
存储温度	-20 - 45
操作湿度	5%-85%(无冷凝)
存储湿度	5%-85%(无冷凝)
静电防护	± 15kvdc空气放电 , ± 8kvdc直接/间接放电
跌落试验	1.5m
受光强度	日光4.000lux max
电磁干扰	符合en50081 , par1规格
外防电磁干扰	符合en50082 , par1规格
防尘和防水	符合iec529 , ip42规格