

FG2025激光扫描平台

| | |
|------|---|
| 产品名称 | FG2025激光扫描平台 |
| 公司名称 | 珠海市华尚光电科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:卧式激光平台 型号:FG2025 重量:2.3 (kg) |
| 公司地址 | 珠海市金湾区三灶镇恒辉路6号A栋厂房2-1 |
| 联系电话 | 86 0756 7622318 13326620426 |

产品详情

| | | | |
|----|------------|------|-----------------------|
| 类型 | 卧式激光平台 | 型号 | FG2025 |
| 重量 | 2.3 (kg) | 外形尺寸 | 234 × 193 × 88 (mm) |
| 品牌 | FARSUN | OEM | 否 |
| 质保 | 1 (年) | | |

2008新品上市，新款嵌入式激光扫描平台，读码效果出众。

产品参数

性能参数

| | |
|----------|--|
| 扫描类型 | 15条交叉扫描线 |
| 光源 | 670nm可视激光二极管 |
| 扫描速度 | 1350次/秒 |
| 读码精度 | 0.125mm (5mil) pcs0.9 |
| 额定工作距离 | 150mm |
| 印刷对比度 | 最低30%反射差异 |
| 外观尺寸 | 234mmx194mmx87mm(长x宽x高) |
| 重量 | 2300g |
| 解码能力一维条码 | upc/ean,upc/ean with supplementals,ucc/ean 128,code39 code128,codabar,interleaved2 of 5,msi/plessey |
| 通讯接口 | 键盘接口、rs232c串口、usb口、仿真 |

电源参数

| | |
|------|------------------|
| 工作电流 | 600ma (待机50ma) |
|------|------------------|

| | |
|--------|---|
| 电源 | +5v dc ± 12 v dc |
| 环境参数 | |
| 操作温度 | 0 -40 /50 -104 |
| 储藏温度 | -40 -70 /-40 -158 |
| 湿度 | 5%-95% (无凝结) |
| 抗震能力 | 从1m处垂直下落至水泥地面仍可正常工作 |
| 无干扰环境光 | 在正常办公和工厂照明环境下或直接曝露在阳光下均不会对其产生任何影响 |
| 静电放电 | 符合 ± 15kv空气放电和 ± 8kv接触放电要求 |
| 安全性 | cdrh iia级、iec8251级、fccA级、ul1950 、csa22.2no.950、iec950 and ce |