

# 室外非膨胀型钢结构防火涂料 室内厚型钢结构防火涂料 隆泰鑫博厂家

产品名称	室外非膨胀型钢结构防火涂料 室内厚型钢结构防火涂料 隆泰鑫博厂家
公司名称	廊坊隆泰鑫博防火材料有限公司
价格	1.50/公斤
规格参数	规格:按照客户需求定制
公司地址	大城县蒲塔村西
联系电话	0316-3281266 15383069426

## 产品详情

### 【公司理念】

隆泰鑫博 首安生活 冠领未来

### 【温馨提示】

本厂产品材料规格可按客户要求定做的，所以成品价格会有不同。展示的产品只是列举了一些样品，订货前请务必咨询我公司产品经理！

非膨胀型室内外厚型钢结构防火涂料是由多种高效阻燃剂和轻质隔热材料复配而成的水性防火涂料。它涂层厚、理化性能和防火性能好，受火后能迅速膨胀增厚生成致密均匀的防火隔热碳化保护层，能发生分解吸热反应，阻止热传递，延缓钢结构温升，从而很大程度提高钢结构的耐火时间。该涂料可广泛应用于工业与民用建筑中大跨度裸露钢结构的防火保护。

技术指标：

GB14907—2018标准

基本性能：

- 1、防火性能：该涂料通过消防产品合格评定中心认证。该涂料耐火时间可根据不同需求，分别达到0.5h，1h，1.5h，2h和2.5h的耐火时间。
- 2、理化性能：符合GB14907—2018标准要求。

## 施工方法：

- 1、施工应在钢结构工程验收合格、钢结构相连的管件安装完毕、屋面防水工程完工之后、内装修之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。
- 2、防火涂料施工前，应将钢结构表面的尘土、油污、杂物等清理干净做除锈处理，加涂防锈底漆，待防锈漆实干后，方可进行防火涂料的施工。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。
- 3、采用普通漏斗喷枪喷涂：施工前应充分搅拌涂料至均匀，每次施工厚度在1—2mm，上一道涂层干燥后进行下一道施工。
- 4、施工后的涂层，应防水、避免暴晒、污染和机械的破坏，如有损坏需进行修补。
- 5、施工过程和涂层干燥固化前，环境温度保持在3—36℃，相对湿度 90%，现场应保持良好的通风。

## 注意事项：

- 1、涂料应在3—36℃的环境下施工和保存，严禁冻结。
- 2、本防火涂料使用时不能同其它涂料、油漆相混。
- 3、用清水来稀释便可。
- 4、施工后的构件应避免雨淋，施工未用完的涂料，要密封保存。