

# PA6.PA11.PA12尼龙管

产品名称	PA6.PA11.PA12尼龙管
公司名称	宋志强(个体经营)
价格	1.00/米
规格参数	材质:PA6尼龙管 长度:100 管接头:18
公司地址	中国 浙江 诸暨市 浙江省诸暨市店口镇南山路31号
联系电话	86 0575 88108999 13906859992

## 产品详情

材质	PA6尼龙管	长度	100
管接头	18	温度范围	-40 ° C至120 ° C
爆破压力	5.7 ( mPa )	壁厚	1.5 ( mm )
内径	9 ( mm )	外径	12 ( mm )
弯曲半径	70 ( mm )	产地	诚乾
配件编号	0001		

- 1.耐磨损，表面光滑，阻力小，能防止生锈和结垢
- 2.柔软，易弯曲，便于安装，加工简单。
- 3.可弯曲定型到各种形状。
- 4.能耐很多化学物质的腐蚀，尺寸稳定，渗透率小，电阻极大，使用寿命十年以上。
- 5.耐温性好，可在-40 ° c到120 ° c的环境下工作，可以输送压缩空气，水，燃料油，化学溶剂，液态等。
- 6.广泛用于：轻型卡车，轿车的液压制动管，动力转向管，叉车，装载机，挖掘机，启重机，船舶等工程机械的液压输送和控制系统管路，油漆液态树脂的高压喷涂管，空调。

注：其它规格可另行定做加工，可根据要求扣压各种形式的接头，加工形式的接头，加工总成软管。

规格(mm)	每米克重 ( g/m)	拉伸强度 ( kgf/c m <sup>2</sup> )	工作压力 ( mpa)	爆破压力 ( mpa)	弯曲半径 ( mm)
4 × 1	10.4	16	4.5	6.8	30
5 × 1	13.8	22	3.4	6.5	35

6 × 1	17.3	34	3.2	6.3	40
8 × 1	24.2	43	2.6	5.7	50
10 × 1	31.1	62	2.7	4.5	65
10 × 1.25	37.8	70	2.8	5.6	65
12 × 1.5	54.4	101	3.2	5.7	70
14 × 1.5	64	125	2.2	5.6	80
15 × 1.5	70	140	2.0	5.4	90
16 × 2	96.7	190	2.8	5.4	130
18 × 1.5	85.5	210	2.3	3.6	155