

GZ30上压缸带锯床 带锯床

产品名称	GZ30上压缸带锯床 带锯床
公司名称	山东淄博宏杰锻压设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:带锯床 品牌:宏杰 型号:30上压缸带锯床
公司地址	中国 山东 淄博市 山东省淄博市淄川区龙泉镇
联系电话	86 0533 6224146 13792155819

产品详情

类型	带锯床	品牌	宏杰
型号	30上压缸带锯床	主电机功率	2.2 (kw)
重量	8000 (kg)	外形尺寸	2000X900X1500 (mm)
最大锯削直径	300 (mm)	切割缝宽度	0.9 (mm)
控制形式	液压半自动	布局形式	卧式
安装形式	落地式	适用行业	通用
适用范围	通用	作用对象	五金
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

液压卧式双立柱金属带锯床主要用于锯切黑色金属、有色金属、塑料及非金属材料。双立柱结构与斜切式相比结构更加合理，锯切更加精确稳定。并配置了锯床保护装置，确保锯条不断带、不打齿。成倍延长锯带使用寿命。使产品更加高效节能。蜗轮传动，与齿轮传动相比，锯切力更大，经久耐用。上升、下降、加紧、松开。全程液压控制，操作安全快捷，导向采用多轮结构和钨合金导向，确保锯件更加精确无误。高质量的电器液压配件，确保机床动作无误。生产效率显著提高。

效率高：锯切速度是弓锯床的5倍以上，锯段 100中碳钢仅需90秒。

能耗低：比弓锯床节电1-3倍。

精度高：锯段片 100垂直 0.2mm,锯断片等厚度 0.2mm。

材料省：锯缝仅1.2-1.4mm.。

功能全：锯带有3档速度可调节：自动进给，快速下降，无级调速，液压自动加紧及松开，送料架自动送料。

锯带省：一条锯带可能锯切45#钢5-8m2

操作易：一键运行、手动进料、送料轻快。

安全好：有完善的电器连锁保险及防护装置。

型号	gz4230		gz4240	gz4250	gz4260	gz4270	gz4280
最大锯切直径 (mm)	300300x300		400400x400	500500x500	600600x600	700700x700	800800x800
锯削速度 (mm/min)	20/40/65		20/40/65	20/40/65	20/40/60	20/40/60	20/40/60
带锯规格 (mm)	3505x27x0.9		4570x34x1.1	5555x41x1.3	6200x54x1.6	8000x54x1.6	8300x67x0.9
进给速度调节方式	液压无级调速		液压无级调速	液压无级调速	液压无级调速	液压无级调速	液压无级调速
电机功率 (kw)	主机	2.2	4	5.5	7.5	7.5	11
	液压	0.75	1.1	1.1			
	切削液	0.125	0.125	0.125			
外形尺寸长x宽x高	2000x900x1500		2200x1000x1600	2480x1300x1800	3300x1500x2200	3400x2000x2300	