

保温砂浆包装机-包装机 粉料包装机 颗粒包装机 自动包装机

产品名称	保温砂浆包装机-包装机 粉料包装机 颗粒包装机 自动包装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:颗粒粉剂灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE粉粒敞口袋包装机采用重力自流式给料结构，给料速高度分为大中小三速给料，保证了称量速高度和精高度。此型包装机为经济型包装机，具有结构简单、性能可靠等特点，广泛应用于流动性较好的颗粒、粉体等物料的敞口袋定量包装。敞口袋包装机适用于矿产、化工、建材、粮食、饲料行业的物料敞口袋装用。技术特点 :1. 采用重力自流式三速给料，包装速高度快。2. 体积小，占地面积小，摆放灵活，价格低。3. 精高度称重传感器，吊挂净重式计量。4. 与物料接触部分为不锈钢材质，防、耐腐蚀，保证设备在恶劣条件下可靠工作。5. 包装机控制系统采用PLC程序控制，具有自动手动切换功能，正常操作时使用自动，手动方式用于调试检修及应急处理，操作简单维护方便。6. 称重仪表为托利多灵敏高度数显仪表，具有重量累计显示、计数显示、班次累计、自动校零、自动去皮、自动消除细微、自动修正落差、超差报警、故障自诊断等功能;仪表配有多种通讯接口，便于联网联机、实时监控、远程控制和系统网络化管理。7. 挂袋机构可根据包装袋大小上下调整，可适应多种袋型及包装规格8. 电气控制柜及气控柜均采用防尘结构，密封良好，可避免因粉尘产生的额外故障。包装机配有除尘接口，避免因包装造成的周边工作环境。技术支持:1. 提供技术咨询、现场考察、方案设计、设备配套人员培训等技术支持2. 可根据用户及现场实际需求、产品特点、工艺要求等进行非标设计3. 选配装置 组态系统 真空系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 称重数据远程监控管理

选配装置:组态系统 胀袋系统 防腐防爆 除尘系统 布袋除尘 旋风除尘 振动装置 输送装置 封包装置 热熔封口 联锁控制 缓冲料仓 称重数据远程监控管理

产品参数：

包装能力 Capacity：	20 ~ 30bag/h
精高度等级 Precision Level：	0.2%
包装规格 Packing Specifications：	500 ~ 2000kg/bag
电源电压 Voltage：	380VAC 50HZ
电源功率 Power：	3KW
气源压力 Air Pressure：	0.5 ~ 0.8Mpa
气量消耗 Air Consumption：	0.02 m ³ /sec
除尘风量 Air Quantity for Dedusting	1500 ~ 3000 m ³
温高度范围 Temperature Range	-10 ~ 40
相对湿高度 Relative Humidity	80%

不灌装功能！十：*的滴油杯及集气罩设计，可有效的减少滴漏及废气对环境的影响！适用领域油料，油漆，油墨，固化剂，胶粘剂，，清洗剂，稀释剂，树脂，聚氨酯，农，，润滑油，香精，食用油及各种可流动液体！ 备注说明：该设备采用重量反馈方式保证包装精高度，不受物料变化影响，结构简单，易维护，而广受用户好评。公司生产液体（200L）/hr(与来料粘高度、速高度有关)；称量装置：大称量，调节位置即可，操作简单，调节方便。主要技术参数 项目参数工作电源AC220V，50Hz，750W灌装范围可按客户要求订制生产能力1200~2000瓶/小时（以8头，1L~2L灌装量）灌装精高度 ±1.5%灌装头数4头，6头，8头，10头，12头，16头等订制工作气源0.6~0.8MPa 上海广志仪器厂家制造销售；（以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做！）该设备采用重量反馈方式保证包装精高度，不受物料变化影响，结构简单，易维护，而广受用户好评。可选机型: 防爆型EX 通用型选配外设 隔膜泵 过滤机 输送机系统特点 整套系统采用隔爆型标准制造，防爆等级：EXdIIBT4； 称重显示控制仪表及称重传感器均有防爆认证 根据液面上升自动分段提抢功能； 液体落差自动修正，始终目标值,灌装结果超