

履带式翻抛机 自走式翻抛机 发酵翻堆机 有机肥翻堆机翻抛机 河南建丰

产品名称	履带式翻抛机 自走式翻抛机 发酵翻堆机 有机肥翻堆机翻抛机 河南建丰
公司名称	河南建丰环保设备制造有限公司
价格	999.00/台
规格参数	品牌:建丰 型号:JFFP 产地:河南鹤壁
公司地址	河南省鹤壁市开发区延河路228号
联系电话	18803922598 18803927155

产品详情

履带式翻抛机 自走式翻抛机 发酵翻堆机 有机肥翻堆机翻抛机 河南建丰【河南建丰188.0392.2598薛经理】
发酵翻抛机，整槽翻抛机，育肥翻抛机，高效翻抛机，鸡粪翻抛机，地面式翻抛机，自行式翻抛机，槽式翻抛机，生物肥料翻抛机，3米履带式翻抛机，自走履带式翻抛机，履带式自走翻抛机，履带式大型翻抛机，自走翻抛机，鸡粪翻抛机厂家，履带式翻抛机，履带翻堆机，履带式翻抛机视频，履带式翻抛机价格，履带式翻抛机图片，履带式翻抛机厂家，履带式翻抛机操作流程表，履带式翻抛机生产厂家，履带式翻抛机型号，有机肥翻抛机

履带式翻抛机属于地面堆放发酵模式，是目前节省土建、人力资源的一种制肥模式。需将物料堆成长形条垛，由翻抛机定时对物料实施搅拌、破碎，在好氧条件下进行有机物的分解。兼有破碎的功能，大大节省了时间和劳力，使有机肥厂生产效率和产品质量有显著提高，成本大大降低。翻抛机工作时可以很有效地把污泥、粘稠鸡粪等物料与菌种、秸秆粉搅拌均匀。为物料发酵创造了更好的好氧环境。不仅比深槽发酵速度快的多，还有效防止了发酵过程中硫化氢、胺气、吡啶等有害、恶臭气体的产生，符合环保要求。

履带式翻抛机拉杆操纵型：（无方向盘）物料发酵翻抛机淘汰了液压方向盘式翻抛机。填补了国内大型轮式翻抛机不能原地掉头的一项空白。没有方向盘，驾驶员只须轻松操纵两根拉杆，翻抛机就能实现左转右转刹车和180度原地转弯，方向轮液压平衡。翻抛轴低可自动升降，可根据物料水分的大小选择强行翻抛，速翻抛。

履带式翻抛机有以下特点：

1.操作更轻松，淘汰了液压方向型，节省了场地、人工、柴油、缩短了工作时间、提前了发酵周期。

2.本产品翻抛离合采用软启动。（国内同类产品均采用铁对铁硬离合，对链条、轴承、轴损害严重）

3.加装了前液压推板，无需人工耗时整堆。

4.滚筒液压升降。

主要技术参数：

型号	JFFP-2300	JFFP-2600	JFFP-3000
翻抛宽度（mm）	2300	2600	3000
翻抛高度（mm）	800-1000	1000-1200	1600-1800
堆积物行间距（m）	1.0-1.2	1.0-1.2	100-1000
物料颗粒直径（mm）	250	250	250
动力（马力）	R4102型涡轮增压 75马力柴油机	R4108型涡轮增压 116马力柴油机	R6105型涡轮增压 156马力柴油机
额定功率时速（r/min）	2200	2200	2200
工作时速（m/min）	6-18	6-18	6-18
行驶时速（m/min）	20	20	20
处理能力（m/h）	400-600	600-800	800-1000
整机尺寸（m）	3.2X2.65X2.8	3.5X2.65X3.2	3.7X2.8X3.5