

不锈钢封闭剂CJX-1034，金属封闭剂

产品名称	不锈钢封闭剂CJX-1034，金属封闭剂
公司名称	陕西创洁轩新材料技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:不锈钢封闭剂 用途:各类金属的抗氧化，防锈处 颜色:无色
公司地址	六村堡街道
联系电话	15596752202

产品详情

不锈钢封闭剂CJX-1034

产品简介：

不锈钢封闭剂CJX-1034适用于不锈钢、不锈铁等金属的防锈，本品采用防锈剂、添加阳离子活性剂助剂、缓蚀剂及少量高分子钝化促进剂复配而成，不含酸蚀成份，无毒、无味。通过本品防锈封闭，可有效保证封闭过程中基本不会破坏工件原色泽、不改变工件尺寸，能够提高工件抗盐雾能力。

应用范围

广泛应用于各类金属工件的抗氧化封闭处理，特别适用于精密小复杂件大面积封闭处理。如螺丝、轴销、精密机械传动件、通讯器材及其它紧固件等封闭抗腐蚀处理。

产品特性

.油性防锈剂，油膜薄。

.产品干燥后油膜薄，透明，无油性粘黏物质，令外观更美观

.工艺操作简单，无特殊的操作环境要求,无毒低腐蚀,一般塑料容器即可使用

.本工艺具有性能稳定、表面处理一致的特点

.本品广泛适用于所有金属材料的封闭处理，通用性强

典型性质

典型数据测试方法密度（25℃）0.93~1.03 比重计外观 乳白色油性液体目视pH值8~9 精密PH试纸

使用方法

· 初次使用本品者请详读物质安全数据MSDS说明,无经验者在人士指引下使用,小批量试样合格再批量生产。本品为原液使用,温度为常温~45℃（40~45℃）。

· 将表面清洁无油的工件置于本品中常温浸泡或者加温40-45℃ 浸泡2-3分钟后或10-15分钟防锈效果不错,然后拿出来晾干一段时间,再进行烘干包装。

常规工艺流程

待处理工件——除油脱脂——过清水——抗氧化封闭——晾干——烘干包装

注:工艺流程可根据实际情况增减

不锈钢封闭剂CJX-1034