

B17565-2007兵器室甲级防盗门 新疆乌鲁木齐保密室门厂家

产品名称	B17565-2007兵器室甲级防盗门 新疆乌鲁木齐保密室门厂家
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GB17565-2007 规格型号:FAM-J-BQSM01
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

兵器室防护门、枪弹库门：

双人电子密码锁配置：同时单独加装一套双人电子密码锁，安装在内层防护门上，电子密码锁必须具备两人同时操作方可开启功能。

锁具为智能型，开门方式为：双人电子密码锁，安装在内层防护门上，电子密码锁必须具备两人同时操作方可开启功能

有线（无线）报警器：具备全时断路、短路、入侵、震动报警功能

防盗门等级怎么划分 1、甲级：根据国家规定，甲级防盗门的破坏时间不得低于30分钟，而且门体的钢材厚度必须在2mm，不管采用什么形式手段，在30分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 2、乙级：根据国家规定，乙级防盗门的破坏时间不得低于15分钟，乙级防盗门的门体和甲级防盗门的门体厚度一样，也是不管采用什么手段，在15分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 3、丙级：根据国家规定，丙级防盗门的破坏时间不得低于10分钟，丙级防盗门的门体钢材厚度必须在1.8mm，不管采用什么形式手段，在10分钟之内都不能开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 4、丁级：丁级防盗门的防盗系数会比较弱，无论从钢材的厚度，还是破坏的时间来看，都没有前面几种好，这种丁级防盗门根据国家规定在6分钟之内都不可以开启防盗门，也不可以通过破坏钢制的门体来打开防盗门。 甲级防盗门产品门扇结构由外至内依

次为：1.2mm钢板钢制骨架（壁厚1.5mm）+1.5mm钢板。填充物为珍珠岩棉，内嵌有钢筋网。铰链侧有3个明铰链和3个固定栓，固定栓直径为17.5mm，有效伸出长度12mm，门扇开启侧有3个活动锁栓，锁栓横截面积为18mm*10mm，有效伸出长度20mm，上、下各有1个活动门栓，活动门栓直径为14mm，有效伸出长度15mm。门上安装FDS-B-888-12型B级机械防盗锁1把。锁具安装部位有3mm加强钢板防护。

惠州有生产甲级防盗门厂家，17565-2007标准防盗门，上门安装 甲级防盗门和丁级防盗门区别 1、比厚度 钢板的厚度决定了耐冲击力强弱。门框冷轧钢板的厚度：甲丁级分别为2毫米、1.5毫米。门扇外板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.8毫米。门扇内板厚度：甲丁级分别为1毫米、0.6毫米。 2、比填充物 国家规定防盗门差都要用蜂窝纸来当做填充物，甲级门根据牌子的不同，填充物也不一样，有的是硅酸铝岩棉(防火棉)，有的是航空蜂窝铝，还有的是铝箔。甲级防盗门通常采用的硅酸铝岩棉和铝箔。硅酸铝岩棉有很好的保温、防火和隔音性能，铝箔重量轻、耐腐蚀、无毒无味，具有良好的导热、耐热和耐低温性能。

3、比锁具 防盗锁对门来说是重要的部件，防盗锁性能的好坏直接关系到门的安全性。正规厂家生产的防盗门，在门的左上角都会有一个宋体凹印的“安全级别印记”。甲级防盗门锁具的防盗级别为B级，即高1级防护级别;而丁级防盗门，其锁具的防盗级别为A级，即普通防护级别。防破坏时间因为级别不同而有明显的区别。甲级不低于30分钟，丁级不低于6分钟。同时，观察门框与门扇间的锁闭点数，甲、丁级防盗门分别应不少于12个、6个。