

洛阳西门子数控系统维修Siemens完善测试平台300

产品名称	洛阳西门子数控系统维修Siemens完善测试平台300
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

书本型驱动器的连接

书本型驱动器由进线电源模块和电机模块组成。进线电源模块的作用是将380V三相交流电源变为直流电源，为电机模块供电。进线电源模块分为调节型和非调节型两种。调节型的母线电压为直流600V。书本型非调节型电源模块的母线电压是进线电压的1.35倍。不论是调节型的进线电源模块，还是非调节型的进线电源模块均采用馈电制动方式 – 制动的能量回馈电网。

1) 调节型进线电源模块ALM连接示例

ALM 具有DRIVE-CLiQ接口，由840D sl X100接口引出的驱动控制电缆DRIVE-CLiQ连接到ALM的X200接口。

注意：功率大的电机模块应与电源模块相邻放置。

注：

EP也可使用PLC输出点控制。

直流母线有无电压与EP无关!只要进线有电压，直流母线就有电压! 2-48

第2章 系统的连接

2.5 驱动系统和伺服电机

2) 5 KW / 10 KW非调节型进线电源模块SLM连接示例

5 KW / 10 KW的SLM 没有DRIVE-CLiQ接口。由840D sl X100接口引出的驱动控制电缆DRIVE-CLiQ直接连

接到第一个电机模块的X200接口，由电机模块的X201连接到下一个相邻的电机模块的X200，按此规律连接所有电机模块。