

氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家

产品名称	氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家观众厅内走道的布局应与观众席片区容量相适应，并应与安全出口联系顺畅，宽度应满足安全疏散的要求。5.3.2 对于池座首排座位，除排距外，氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家与舞台前沿之间的净距不应小于1.50m，与乐池栏杆之间的净距不应小于1.00m；当池座首排设置轮椅座席时，至少应再增加0.50m的距离。5.3.3 两条横向走道之间的座位不宜超过20排，靠后墙设置座位时，氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家横向走道与后墙之间的座位不宜超过10排。5.3.4 走道的宽度除应满足安全疏散的要求外，尚应符合下列规定：

- 1 短排法：边走道净宽度不应小于0.80m；氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家纵向走道净宽度不应小于1.10m，横向走道除排距尺寸以外的通行净宽度不应小于1.10m。
- 2 长排法：边走道净宽度不应小于1.20m。5.3.5 观众厅纵走道铺设的地面材料燃烧性能等级不应低于B1级材料，氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家应固定牢固，并应做防滑处理。坡度大于1：8时应做成高度不大于0.20m的台阶。5.3.6 观众厅的主要疏散走道、氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家坡道及台阶应设置地灯或夜光装置。5.3.7 当观众厅座席地坪高于前排0.50m以及座席侧面紧临有高差的纵向走道或梯步时，氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家应在高处设栏杆，且栏杆应坚固，高度不应小于1.05m，并不应遮挡视线。5.3.8 观众厅应采取保证人身安全，氧气稳压器设备厂家，氮气稳压器生产厂家，氩气稳压器制造厂家楼座前排栏杆和楼层包厢栏杆不应遮挡视线高