

PA6漳州长春11G6-201B

产品名称	PA6漳州长春11G6-201B
公司名称	东莞市昂飞塑胶原料有限公司
价格	15.00/KG
规格参数	品牌:漳州长春 型号:11G6-201B 产地:漳州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟木头百顺街3号101室
联系电话	13192019590 13192019590

产品详情

PA6/尼龙6 漳州长春 11G6-201B 单6价格

PA6/尼龙6 漳州长春 11G6-201B 单6价格

PA6/A 2030 /120 GF30 UV / 物性表

规格用途

规格级别 玻纤增强,耐热,抗紫外线, 外观颜色
高刚性,脱模 其它 注塑

该料用途 备注说明
玻纤增强30%。
性能特点:高刚性,抗紫外良好,良好的流动性,高耐热性,脱模性能良好

A6漳州长春10G3PA6漳州长春10G3-104PA6漳州长春10G3-201PA6漳州长春10G6PA6漳州长春10G6-104PA6漳州长春10G6-201PA6漳州长春11G6-201BPA6漳州长春11G0-201BPA6主要应用范围：工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。PA6特性：PA6的化学物理特性和PA66很相似，然而，它的熔点较低，而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好，但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响，因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃纤维就是*常见的添加剂，有时为了提高抗

冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。对于没有添加剂的产品，PA6的收缩1%到1.5%之间。加入玻璃纤维添加剂可以使收缩率降低到0.3%（但和流程相垂直的方向还要稍高一些）。成型组装的收缩率主要受材料的结晶度和吸湿性影响。实际的收缩率还和塑件设计、壁厚及其它工艺参数成函数关系。