

## 德国威乐--来自德国的百年品牌

产品名称	德国威乐--来自德国的百年品牌
公司名称	东营市大地冷暖设备有限责任公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:来自德国百年品牌威乐水泵 型号:PD-E401E(A) 材质:不锈钢
公司地址	山东省东营市东营区北二路538号5室
联系电话	18954619297 15666473555

## 产品详情

品牌	来自德国百年品牌威乐水	型号	PD-E401E(A)
材质	不锈钢	性能	不阻塞
原理	彻底防漏	泵轴位置	边立式
叶轮吸入方式	双吸式	叶轮结构	立式
叶轮数目	3	流量	22 ( m3/h )
扬程	25 ( m )	许过最大粒径	50 ( mm )
吸入口径	50 ( mm )	排出口径	50 ( mm )

威乐公司 (wilo se) 的总部位于德国的多特蒙德，是全球领先的水泵和水泵系统制造商之一，威乐产品主要用于供热、制冷和空调技术以及供水和污水处理等领域。公司由louis opl ä nder于1872年成立，当时只是一家铜和黄铜制品厂。历经130多年的积淀，目前威乐公司在全球拥有约70家子公司，雇员人数约6000人。2009年威乐公司的营业额达到了9.26亿欧元。2010年，wilo se连续三次被评为“最佳雇主”。

卧式单级端吸泵 np/nl/npg

供热、空调系统；增压供水系统；消防喷淋系统(有消防认证)；喷洒灌溉系统；工业介质输送、循环系

统；特殊介质如湖水、海水等(详询威乐公司)

流量范围: 2800m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程：140m

功率范围: 0.25kw至450kw

立式单级管道泵 il

---

供热系统；空调冷却水、冷冻水循环系统；工业无腐蚀介质输送、循环系统；特殊介质：对含有乙二醇（10%以上）和油的输送介质等可向威乐公司咨询。

流量范围: 900m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程：85m

功率范围: 0.25kw至200kw

卧式单级管道泵 bl

---

供热系统；空调冷却水、冷冻水循环系统；工业无腐蚀介质输送、循环系统；特殊介质：对含有乙二醇（10%以上）和油的输送介质等可向威乐公司咨询。

流量范围: 350m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程：100m

功率范围: 0.37kw至37kw

## 双头管道泵 dl

供热系统；空调冷却水、冷冻水循环系统；工业无腐蚀介质输送、循环系统；特殊介质：对含有乙二醇（10%以上）和油的输送介质等可向威乐公司咨询。

流量范围: 360m<sup>3</sup>/h

扬程范围 最大扬程：65m

## 双吸泵 asp

供热、空调系统；增压供水系统；喷洒灌溉系统；市政供水系统；工业介质输送、循环系统；特殊介质如湖水、海水等(详询威乐公司)

流量范围: 2950m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程: 250m

功率范围: 1.1kw至500kw

## 不锈钢立式多级离心泵 mvi

增压供水系统；消防系统；空调冷却水、冷冻水循环系统；工业无腐蚀介质输送、循环系统；化工或卫生医疗设备配套；清洗或灌溉设备配套

流量范围: 140m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程：240m

功率范围: 0.37kw至45kw

不锈钢卧式多级离心泵 mhi

增压供水系统；消防系统；空调冷却水、冷冻水循环系统；工业无腐蚀介质输送、循环系统；化工或卫生医疗设备配套；清洗或灌溉设备配套

流量范围: 25m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程：69m

功率范围: 0.37kw至3kw

恒压变频供水设备 co(r)-mvi.../cc

住宅、公寓的供水系统；公共建筑的供水系统；如饭店、商场、医院等；工业和生产用水系统；消防供水；生活供水和消防连用-消防更可靠

流量范围: 300m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程 : 150m

小型恒压供水设备 hmp/hmc/fmp/fmc

---

灌溉浇水 ; 小型供水系统 ; 雨水回收利用系统。

流量范围 : 5~7m<sup>3</sup>/h

扬程范围 : 最大扬程 : 57m

小型供暖屏蔽管道泵 top-s

---

空调系统、热水供暖循环系统

流量范围: 52 m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程 : 10m

小型供暖屏蔽管道泵 top-rs

---

空调系统、热水供暖循环系统流量范围: 3.5 m<sup>3</sup>/h

扬程范围: 最大扬程 : 5.5m

屏蔽式管道泵 rs

---

热水供暖系统，空调和制冷循环系统

流量范围: 21m<sup>3</sup>/h压力范围: 最大扬程 : 21m功率范围: 37w-925w

家用增压泵 pb

---

太阳能热水增压，锅炉增压，公寓楼热水增压

流量范围: 4.7m<sup>3</sup>/h压力范围: 最大扬程 : 20m功率范围: 60w-550w

离心式管道泵 ph

---

热水管道循环，锅炉补水等

流量范围: 30m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 30m 功率范围: 40w-2200w

自吸式水泵 pw

---

水塔供水，抽取地下水，机器设备配套使用

流量范围: 30m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 30m 功率范围: 40w-2200w

小型潜水泵 pd

---

水池循环，养殖场，废水处理厂的排水及净化池

流量范围: 22m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 25m 功率范围: 50w-1200w

磁力泵 pm

---

热水循环，化学液体移送等

流量范围: 0.85m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 5.5m 功率范围: 22w-210w

过滤泵 puf

---

冲浪浴，游泳池水循环，有过滤功能

流量范围: 12m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 9m 功率范围: 250w

加压用离心泵 pun

---

空调循环，输送高压水，低压供水

流量范围: 6.9m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 25m 功率范围: 200w-600w

海水泵 pu-s

---

海洋馆，水族馆，养殖场等海水用

流量范围: 12m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 9m 功率范围: 250w

深井泵 pc

---

宾馆，学校，医院等大型建筑物增压供水

流量范围: 4.8m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 52m 功率范围: 250w-600w

变频水泵 mhike

---

小型别墅等建筑物供水增压

流量范围: 30m<sup>3</sup>/h 压力范围: 最大扬程 : 80m 功率范围: 0.75kw至4.4kw

应用领域

单户住宅和双户住宅

在家庭住宅中, 威乐对独立式和半独立式住宅提供便利的供热技术, 供水和污水处理的解决方案。

舒适的生活是由于拥有便利的供水和水处理及最适宜的热量调节, 无论是一座新的建筑还是改建建筑, 对于每个工程项目都具有最恰当的意愿列表。智能技术发展的今天提供了许多可能性来实现对节能技术的利用。

#### 室内

房间内舒适温暖, 环保地满足冷热水和安全的污水处理的需求。更多的 »

#### 室外安装

来自私有水井和蓄水池的供水具有经济自立, 可通过雨水利用节约资源。更多的 »

#### 单户住宅和双户住宅

在家庭住宅中,  
威乐对独立式和半独立式住宅提供便利的供热技术, 供水和污水处理的解决方案。更多的 »

## 工业应用

在商业和工业领域, 威乐以最大可靠程度为全过程的外部设备提供智能的解决方案。更多的 »

## 市政用途

具有生态和节能效率的水泵系统, 在供水和水处理领域, 威乐是有能力的合作伙伴。更多的 »

## 商业建筑

适用于公共建筑, 办公楼, 医院, 宾馆和住宅的高收益性能效系统。更多的 »

## 暖通空调系统 供水 污水处理

更多的 »

