

进口软木胶带

产品名称	进口软木胶带
公司名称	嘉兴浙诚传动设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BOBOTEX 型号:cv-12 产地:德国
公司地址	嘉善县姚庄镇南鹿村南展路129号
联系电话	0573-84803282 18201924467

产品详情

进口软木胶带简介：

软木带的优势：

1、操作便捷。以往在复卷\分切\印刷等过程中因导辊光滑而使薄膜打滑，从而造成复卷\分切过程中的薄膜张力不均匀，印刷套印不准确等系列问题。传统的方法是导辊包胶或采用其他方法以增加导辊摩擦防止打滑。此种方法需专业厂家对导辊进行处理才能完成此工作。而软木带其反面涂有特殊的压敏型胶粘剂，可以直接缠绕在导辊上，并牢牢地粘附在设备的导辊上，操作简便。

2、降低成本。现在大多数厂商在导辊上进行包胶处理,但包胶成本太高,而且当辊筒出现毛刺,整根辊子都要更换,软木带防滑效果优于包胶,但价格却远低于传统包胶方式。大大降低企业成本,提高企业效益。

3、在薄膜制造过程中,张力是一个非常重要的产品质量因素。如果在复卷\分切等过程中,因导辊太光滑,将使薄膜打滑,从而造成复卷过程中薄膜张力不均匀,套印不准确等系列问题。以往改善此问题的方法是,将导辊拆下来,在上面涂上涂覆层,以增加导辊摩擦防止打滑。此种方法非常费时费力,而以天然橡胶与软木合成的软木带能牢固粘贴在包装机械导辊面上,有效增大导辊与薄膜之间的摩擦力,并且软木带不会划伤薄膜,使得生产出的薄膜张力均匀,提升您的产品质量。

如何使用软木带：

- 1、首先将需要包覆软木带的辊面用无水酒精清洗干净,辊面要保证光滑无油污。
- 2、将整卷软木带中心纸筒套上一根轴为方便将整卷防带释放出来。
- 3、将需要包覆滚筒的周长测量准确后,把软木带剪一个斜角,斜角的长度等于周长。

4、轻轻揭开不干胶，将软木带的角对准辊筒的边缘粘贴上去，一边旋转辊筒一边将软木带上的不干胶揭去，将软木带螺旋粘贴到辊筒上，粘贴时要将软木带拉直用力均匀，在接缝处即不能有缝隙也不能重叠。

5、一直贴到辊筒末端后将多余的软木带剪断，并将边缘修剪与辊筒边缘一样齐。欢迎来电咨询惠顾！

嘉兴浙诚专业代理进口软木带 软木橡胶带 软木带，水松皮使用方便，防滑效果好，耐磨耐油性能强，具有不沾防静电的特性。在分切机，复合机，玻璃纤维织造的织布机，薄膜涂层机包辊防滑效果优良，有效地防止导辊打滑，防止损坏织物，影响产品的质量。上海嘉兴浙诚有限公司主要代理德国bobotex的软木胶带，水松皮cv-12，cv-12/s,此产品质量好，质地柔软，手感有很大的摩擦力，韧性强，是软木与橡胶的最佳结合。嘉兴浙诚传动设备有限公司多年代理销售德国bobotex公司糙面带产品，软木带是德国bobotex定的主要产品之一。