

# ETP-T-50船舶用液压胀紧套 免键轴衬MIKI PULLEY日本三木

产品名称	ETP-T-50船舶用液压胀紧套 免键轴衬MIKI PULLEY日本三木
公司名称	沈阳博普科技有限公司
价格	2190.00/件
规格参数	品牌:ETP-T 内径:50mm 外径:65mm
公司地址	辽宁沈阳皇姑区嘉陵江街60号412
联系电话	024-86239703 13080742173

## 产品详情

### 沈阳博普科技有限公司 ETP-T-50 现货供应

### ETP-T液压胀紧套

三木原装产品，部分现货供应，广泛应用于无键连接场合

ETP-T液压胀紧套

应用：

机床、泵、成型机、印刷机械、堆垛机械手、各种金属加工用具等

轴与毂的连接仅用1根压力螺杆就能方便·迅速地实现。简化了需要旋转方向·轴向定位的设备的装配，对需要反复安装·拆卸的部位也有效。另外，轴与毂的同心度达到0.006，能够实现超高精度的定位。

工作原理：

通过拧紧压力螺丝对封入内腔中的压力介质加压，使其向套筒内移动。通过对压力介质加压，使套筒从内部受到压力，轴侧套筒收缩，毂侧套筒扩张，轴和毂通过套筒连接在一起。

超高精度定位，高同心度

完全一体的结构，毂的安装同心度可达几个  $\mu\text{m}$ ，能够实现非常高精度的安装。

使用1根螺栓连接、装卸

轴与毂的连接和装卸仅用1根压力螺杆就能方便、迅速地实现。

节约作业空间

压力螺丝采用从径向拧紧的结构，不占用作业空间。

无需加工键

消除了因使用键而要加工键槽等麻烦，而且轴和轮毂采用普通公差，无需特别整修。

轴向负载为零

只有径向负载作用在轴和毂上，不施加轴向负载。

容许扭矩：30 - 18000 Nm

容许推力：3750 - 360000 N

孔径： 15 - 100 mm

使用环境温度：-30 - +110

背隙：零

同心度：0.006mm

ETP-T主要型号：

ETP-T-15

ETP-T-19

ETP-T-20

ETP-T-24

ETP-T-25

ETP-T-30

ETP-T-35

ETP-T-40

ETP-T-50

ETP-T-60

ETP-T-70

ETP-T-75

ETP-T-80

ETP-T-90

ETP-T-100