

# 展览展示广告公司资质服务企业证书

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 展览展示广告公司资质服务企业证书  |
| 公司名称 | 广州高星信息科技有限公司-高星总部 |
| 价格   | .00/个             |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 广州市天河区华观路1933号    |
| 联系电话 | 18565534917       |

## 产品详情

展览服务有限公司，是一家多年从事商业展览展示设计制作、企事业展厅、规划馆、主题馆设计施工一体化的公司。公司秉承以客户为本的企业宗旨，力求成为行业的者。几年来，随着我们客户市场的不断增加，业绩也在不停的扩大，哪里有展会，那里就有科麦隆的服务。我们先后在、上海、广州、深圳、武汉、成都、济南、等会展经济相对发达的城市建立了加工基地、仓储物流等较为完善的服务网络。

承办：展会搭建、展览展示、会议装饰、会议布置、、车展、文艺晚会、庆典活动、庆典晚会，促销活动、发布、户外卖场、户外活动、节日庆典、广场文化、博览会、会议场地布置、店场地布置、展览展会布展、撤展、搭建施工等

特装展台搭建施工技术标准如下：

- 1、所有特装展台结构必须设计合理，保证搭建牢固，安全。展台搭建材料应使用难燃或阻燃的材料。
- 2、所有展台所设计结构强度应当满足荷载所需要的强度，搭建时应确保展台结构的整体强度，刚度，稳定性及局部稳定性。
- 3、各施工单位搭建的展台面积应和申报面积相符，各施工单位搭建展台面积不得超出承租面积，投影边线不得超出承租边界线。
- 4、对结构中有玻璃装饰的展台，必须采用安全玻璃，确保施工，安装牢固，并有醒目标识，以防玻璃破碎，造员伤亡。
- 5、对于使用钢结构立柱的展台，其立柱应使用直径为100mm以上的无焊接材料，底部应焊接牢固底盘，上部焊接法兰盘以增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固。
- 6、所有展台结构主体受力墙落地宽度不应小于120mm，确保墙体与地面的接触面积。对于超过6m的大跨度墙体及钢柱框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设柱间支撑，保证展台的整体刚度和稳定。国家一级注册盖章确认并提供结构计算书。各参展商及施工单位从设计到施工应充分考虑展台的安

全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。