

适合仓库抗寒保温铝合金硬质快速卷门

产品名称	适合仓库抗寒保温铝合金硬质快速卷门
公司名称	图兹智能装备（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	吴中高新技术开发区孙武路76号
联系电话	18115669758

产品详情

适合仓库抗寒保温铝合金硬质快速卷门

硬质快速门的框架以及门帘的材质是可以根据用户需求选择的，常规是钢制或铝制的门帘，也可选不锈钢硬质快速门，透明玻璃的，都是经过流水线一次复合成型，中间为聚氨酯发泡，截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级 12级。

TUZZ硬质快速门的运行速度达到1.2m/s--2.5m/s，能够保持一个高速高频的运行状态。在生产的一些环节中，由于工艺要求，难免会造成一些粉尘、光电等生产污染，对生产者造成一定的人身危害，硬质快速门不但运行速度快，同时有着很好的密封性和抗压性，很大长度上降低了生产环境中的伤害事故的发生。并可以通过设定中央控制室，统一控制支配每个生产环节。

1.不锈钢门帘厚度1.5mm厚,门板总厚度是40mm厚，表面经过阳极着色处理终年不掉色。抗拉强度加强,达到230B/MPA.颜色可以多样选择。

2.通过软连接胶条连接铝合金门帘，软帘部分折叠次数上百万次。

3.门体运行是通过聚氨酯材质的导向轮在铝合金轨道内滑动聚氨酯和导轨之间具有润滑油较高速运行时也不会发生任何摩擦和噪音。

4.不锈钢硬快门采用双涡轮结构优于其他公司的单涡轮，安全指数更高。驱动控制采用稳定、节能的变频系统保障门体的可靠运行，确保每年无故障运行15万次以上。

5.标准配置：停电应急开启装置，红外线安全保护系统，操作按钮盒，接触带触发式安全底边，变频控制系统。（可选购其他配置）

6.多排铰链特质螺栓固定，铰链的连接采用QP处理的钢轴与PEEK轴套相配合，使得轴体表面硬度增加，增加了轴的抗腐蚀能力，因此轴表面光滑不易腐蚀，使用强度高。

TUZZ硬质快速门也称为铝合金快速门，简称为硬快门，是一种防盗、高温隔断的新型金属快速门，它具有可靠性，实用性，并且易于操作。主要有两种材质：铝合金、钢制卷帘门，其中以铝合金材质更为广泛，因为铝合金的不错性能，不易生锈、耐腐蚀、强度大、韧性大等特点，使用更为广泛，寿命更长久。多广泛使用于大型厂房、仓库等用门，具备防盗、安全等特点。门体坚固、大气、美观，适用范围更广。