

# 广东变压器厂家 油浸式变压器

产品名称	广东变压器厂家 油浸式变压器
公司名称	江苏瑞之达电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:瑞之达 型号:S13-800kva 产地:江苏徐州
公司地址	徐州市邳州市议堂镇工业园区吴江路18号
联系电话	15152816662

## 产品详情

### 产品概述

油浸式变压器,油浸式变压器厂家,油浸式变压器生产厂家

本公司研发生产的S13-M-800KVA油浸式变压器具有低损耗、低噪音的优点，可取得良好的节能效果并减少污染。全密封式变压器与普通油浸式变压器相比，取消了储油柜，油体积的变化由波纹油箱的波纹片的弹性来自动调节补偿，变压器与空气隔绝，防止和减缓油的劣化和绝缘老化，增强运行可靠性，正常运行免维护。

800kva变压器一台，800变压器一台，800kva变压器

使用条件环境温度: +40 ° C环境温度: -25 ° C

海拔高度:<1000m

月平均相对湿度: 90% ( 20 ° C )

安装地点:安装在没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所，户内或户外。

800kva油浸式变压器,800kva油浸式变压器生产厂家，800kva铜芯油浸式变压器

产品特点S13-M-800KVA油浸式变压器铁芯采用进口冷轧硅钢片叠积而成，大大降低空载损耗和空载电流，并对铁心进行绑扎，保证铁心的紧实度，降低噪音。高低压绕组用无氧铜绕制，低压绕组500kVA及以下采用双层圆筒式结构，630kVA及以上采用双螺旋或四螺旋结构，高压绕组采用多层圆筒式结构。变压器联结组采用Dyn11,减少谐波对电网的影响，改善供电质量。变压器为全密封结构，延长使用寿命，

免吊心，免维修。实测噪音值低于标准。S13-M-800KVA油浸式变压器经正常运输后，不需作吊心检查，即可安装有关的零部件，进行验收项目试验，合格后即可投入运行。 执行标准GB 1094.1 电力变压器GB/T 15164 油浸式电力变压器负载导则GB/T 6451 三相油浸式电力变压器负载导则GB 2536 变压器油JB/T 3837 变压器类产品型号编制污 JB/T 501 电力变压器试验导则GB 1094.3 变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙DL/ T572 变压器运行规程上述标准以发布的为准;设备的其它要求应以相应的或标准为准。