

【】UZ-BW系列磁性液位计

产品名称	【】UZ-BW系列磁性液位计
公司名称	昌乐县标王化工仪表有限公司
价格	800.00/套
规格参数	品牌:标王 型号:UZ系列
公司地址	昌乐县城南工业园（宝通街与昌高路交叉路口南500米路西）
联系电话	0536-6732339 13906466822

产品详情

品牌	标王	型号	UZ系列
测量范围	*	测量精度	*
测量管材质	*	适用范围	*

概述：uz系列磁性浮子液位计属多功能融合为一体仪表。它将液位变化传递给现场指示器指示出液位的实际高度。并配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位上下极限值控制、限位报警和事故联锁。液位远传装置可将液位变化线性地转换成直流4 - 20madc的电流信号，实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。液位计具有隔爆、本质安全防护性能。整机由耐腐材料制成。所以具有耐腐蚀，防爆功能。特点：结构简单 安装方便检测功能齐全测量范围大指示新颖

读数直观耐腐蚀防爆主要技术参数：基本型测量范围：h = 500 800 1100 1400 1700 2000 2500 3000 4000 5000 6000 0 - 6000mm内由用户任意选择指示精度：+ - 5mm介质密质：> 0.45g/立方介质密质差：> 0.15g/立方工作温度：- 196~120摄氏度 120~300摄氏度(高温型)介质粘度：< 1st(10-4平方米/s) 连接法兰：(1) pn2, 5, 4.0mpa时，法兰为jb/t82.2~94, dn25pn4.0可动凸面法兰。(2) pn6.3, 10.0, 16.0mpa时法兰为t82.2~94, dn25固定法兰。(3)pvc材料法兰jb/t82.1~94, pn1.0mpa,dn20。其他法兰标准(如hgj, gb, ansi等标准)请设计部门和用户注明。液位报警器输出形式：三常开 三常闭开关信号触点容量：220vac 2a工作寿命：>10的五次方报警精度：+-5mm供电电源：24vdc 220vac 50hz环境温度：-40~60摄氏度