

【】HG5型不锈钢玻璃板液位计

产品名称	【】HG5型不锈钢玻璃板液位计
公司名称	昌乐县标王化工仪表有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:标王 型号:UB、UB-A 类型:焊接式玻璃板液位计
公司地址	昌乐县城南工业园（宝通街与昌高路交叉路口南500米路西）
联系电话	0536-6732339 13906466822

产品详情

品牌	标王	型号	UB、UB-A
类型	焊接式玻璃板液位计	测量范围	*
材质	*	工作温度	* ()
工作压力	*(Mpa)		

商品描述：

ub型玻璃板液位计是根据连通器原理，将容器内介质引至外部玻璃板液位计内，并从透明玻璃表面读得液位实际高度。ub-a型玻璃板液位计是ub型玻璃板液位计的改进产品，采用法兰连接，使仪表结构更简单，更符合使用要求。

ub型玻璃板液位计与容器连接处采用zg3/4"外螺纹连接，如下图所示。根据连通器原理，在仪表内可直接读到液位高度。仪表上下阀门内装有安全钢珠，当玻璃板意外损坏时，钢珠在容器内压力的作用下，自动关闭液流通道，以免液体过多外泄。在仪表阀端装有m12×1.25阻塞螺钉，供取样、冲洗或排放残液。ub-a型采用jb/t82-94对焊法兰（无阀门）、pn4.0 dn20凸面法兰与容器连接构成连通器，透过玻璃板直接指示容器内的液位高度。ub-a型装上g1/2"针型阀，供取样、冲洗或在检修时，放出仪表中的剩余液体。

主要技术参数

测量范围（安装中心距）：500，800，1100，1400，1700mm；

针阀自动关闭压力：0.3mpa；

伴热蒸汽压力：0.6 mpa；

伴热蒸汽夹套接头:g1/2"(外螺纹) ;

公称压力 : 4.0 mpa ;

接液材质 : 碳钢或1cr18ni9ti。

工作温度 : 180

ub型连接螺纹 : zg3/4"外螺纹连接

ub-a型连接法兰 : jb/t82-94 pn4.0 dn20凸面法兰 ,

采用其他法兰标准(如gb、ansi、hgj)请用户在订货时注明。