

40千瓦柴油发电机能带多大电机

产品名称	40千瓦柴油发电机能带多大电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-40TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

40千瓦柴油发电机能带多大电机

欧洲狮动力柴油发电机组现在都配有与基础之间专用的防震垫，所以地面不需要再用底脚螺栓。

发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

欧洲狮柴油发电机作为应急备用电源和重要的电力保障，它的安装环境和细节相当重要，如果安装地点不当，细节不对，都会给欧洲狮柴油发电机组带来很大的伤害，甚至使一台全新的发电机组报废，所以大家在前期的安装过程中一定由人士进行把关，做到细致谨慎，为后面的应用奠定基础。

型 号：GT-40TSI

发电机参数

额定功率：40KW

备用功率：41KW

绝缘等级：H

电机类型：励磁电机

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT4100

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油 耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪 音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油报警：具有

自动调压：具有

长 宽 高：1700*950*1400（mm）

净 重：780/890（kg）

欧洲狮动力经营柴油发电机组，发电电焊机，柴油发电机组的企业。为各领域用户提供备用电源，是集工程设计、市场营销、环保降噪、技术服务于一体的企业。销售网络以及售后服务队伍覆盖国内。公司拥有很好的检测设备、销售技术、完善的质量管理体系，具有雄厚的研发技术实力。

静音柴油发电机在使用时进、排风降噪箱：

进、排风降噪箱为一阻性静音器，是利用多孔吸音材料按一定的几何形状布置在进、排风通道上，当气流通过降噪箱时，声波便引起吸声材料孔隙中的空气和细小纤维的震动，由于摩擦和粘滞阻力，声能变为热能而吸收，从而起到消声作用，其吸音特性因结构的不同而改变，厚层吸收体、宽通道用于低频段的消声，薄层吸收体、窄通道用于高频段的消声，厚层吸收体，窄通道同时用于高频段和低频段。在选用降噪箱时，一般要使降噪箱的有效进、排风面积大于水箱的有效面积，进风面积要略大于排风面积，在选用降噪箱深度（即风道的长度）时，其深度选1.8~2.2米较为合适。