40千瓦柴油发电机能带多大电机

产品名称	40千瓦柴油发电机能带多大电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-40TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

40千瓦柴油发电机能带多大电机

欧洲狮动力柴油发电机组现在都配有与基础之间专用的防震垫,所以地面不需要再用底脚螺栓。

发电机组外壳必须有可靠的保护接地,对需要有中性点直接接地的发电机,则必须由人员进行中性接地 ,并配置防雷装置,严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

发电机与市电的双向开关必须十分可靠,以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

欧洲狮柴油发电机作为应急备用电源和重要的电力保障,它的安装环境和细节相当重要,如果安装地点不当,细节不对,都会给欧洲狮柴油发电机组带来很大的伤害,甚至使一台全新的发电机组报废,所以 大家在前期安装过程中一定由人士进行把关,做到细致谨慎,为后面的应用奠定基础。

型 号: GT-40TSI

发电机参数

额定功率: 40KW

备用功率: 41KW

绝缘等级: H

电机类型: 励磁电机

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

发电机类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

启动方式: 电启动(选配全自动)

燃油类型: 0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式:直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号: GT4100

进气方式: 涡轮增压

调速方式: 机械调试

消音装置: 工业消音

额定转速: 1500r/min

油 耗: 200 g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积:50L

整机参数

噪音: 68-75db/7M

工作时间: 8-12h

机油报警:具有

自动调压:具有

长宽高: 1700*950*1400 (mm)

净 重: 780/890 (kg)

欧洲狮动力经营柴油发电机组,发电电焊机,柴油发电机组的企业。为各领域用户提供备用电源,是集工程设计、市场营销、环保降噪、技术服务于一体的企业。销售网络以及售后服务队伍覆盖国内。公司拥有很好的检测设备、销售技术、完善的质量管理体系,具有雄厚的研发技术实力。

静音柴油发电机在使用时进、排风降噪箱:

进、排风降噪箱为一阻性静音器,是利用多孔吸音材料按一定的几何形状布置在进、排风通道上,当气流通过降噪箱时,声波便引起吸声材料孔隙中的空气和细小纤维的震动,由于摩擦和粘滞阻力,声能变为热能而吸收,从而起到消声作用,其吸音特性因结构的不同而改变,厚层吸收体、宽通道用于低频段的消声,薄层吸收体、窄通道用于高频段的消声,厚层吸收体,窄通道同时用于高频段和低频段。在选用降噪箱时,一般要使降噪箱的有效进、排风面积大于水箱的有效面积,进风面积要略大于排风面积,在选用降噪箱深度(即风道的长度)时,其深度选1.8~2.2米较为合适。