

三门峡西门子伺服驱动器维修伺服电机线圈烧坏找庞工为您分忧

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 三门峡西门子伺服驱动器维修伺服电机线圈烧坏找庞工为您分忧 |
| 公司名称 | 郑州明川自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼 |
| 联系电话 | 037155501720 13333864455 |

产品详情

S120 Combi接口说明

S120 Combi驱动器具有DRIVE CLiQ接口，由NCU接口引出的驱动控制电缆DRIVE CLiQ连接到S120 Combi驱动器的X200接口，各个轴的反馈依次连接到X201至 X205，具体各个DRIVE CLiQ分配如下：

DRIVE CLiQ接口

连接到

X201

主轴电机编码器反馈

X202

进给轴1编码器反馈

X203

进给轴2编码器反馈

X204

对于4轴版，进给轴3编码器反馈；对于3轴版，此接口为空

X205

主轴直接测量反馈为sin/cos编码器通过SMC20接入，此时X220接口为空；主轴直接测量反馈为TTL编码器直接从X220口接入，此接口为空

X12/X13端子定义：

端子

功能

描述

电缆颜色

1

0V

不接风扇时，需将此端子和2号端子连接

—

2

信号端子

(输入)

风扇监控信号，来自风扇的正常工作信号

红

3

+24V

(输出)

风扇供电24V，最大2A (1X2A或2X1A)

棕