

PTYL23 -24*1.0ZA-BVV-450/750V 3*2.5

产品名称	PTYL23 -24*1.0ZA-BVV-450/750V 3*2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

PTYL23

24*1.0

16*1.0

ZA-BVV-450/750V 3*2.5

ZAN-DJYVP 300/500V

3*2*2.5

2*2*2.5

1*2*2.5

2*2*1.5

计算机电缆DJYVPR2*2*1.0计算机软电缆适用于额定电压300/500V及以下防干扰性能较高的电子计算机,检测仪器、仪表的...ZANVV、ZBNVV、ZCNVV、ZAYJV、ZCYJVDJYVP计算机电缆,适用于额定电压300/500v及以下防干扰性能要求较高的电子计算机、检测仪器、仪表的连接。产品介绍 DJYVP计算机电缆
本产品适用于额定电压300/500v及以

DJYVP|DJYVP2|DJYVP3|DJYPV |DJYP2V |DJYP3V |DJYPVP | DJYP2VP2| DJYP3Y
P3| DJYVPR|DJYVP2R|DJYVP3R|DJYPVR|DJYP2VR|DJYP3VR|DJYPVPR|DJYP2VP2R|DJYP
3VP3R|DJYYP2|DJYP2Y|DJYP2YP2|DJYYP3|DJYP3Y|DJYP3YP3|DJYP2V-22|DJYP2Y-23|DJYP3

执行标准：本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。

产品用途：

本产品适用于电子计算机网络及控制系统，抗干扰性能要求较高的基础装置和仪器仪表作连接线。用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高，耐电压好，介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小，不但能满足传输性能的要求，而且能确保电缆的使用寿命。

为了减少回路间的相互串扰和外部干扰，电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用：对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏蔽等方法。