

防爆配电箱BXD-4/K/380V/63A

产品名称	防爆配电箱BXD-4/K/380V/63A
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1050.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

防爆配电箱BXD-4/K/380V/63A一般是普通配电箱价格数倍。不少人认为，防爆控制箱等防爆电气设备之所以能防爆，是因为其外壳能阻止有危险的气体进入其内部，其密封性能一定很好，能阻止雨水进入，安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。

- 1、外壳材质可为各种牌号的不锈钢板，采用自动保护气体焊焊接，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观、表面不锈钢光泽亮丽，适用于各种强腐蚀爆炸环境；
- 2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途；
- 3、具有过载、短路保护功能；
- 4、模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 5、可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 6、可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符合国家标准要求。
- 7、钢管或电缆布线。

一、适用范围

- 1、1区、2区危险场所；
- 2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的爆炸性气体环境；

3、适用于可燃性粉尘场所；

4、户内、户外均可。

二、防爆动力配电箱主要参数

防腐等级 额定电流 (A) 额定电压 (V)

防爆标志 支路数 4、6、8、10、12

防护等级 WF110-400220/380ExdIIBT4

三、防爆照明（动力）配电箱产品特点

1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；

2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。

3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。

4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。

5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6、具体功能及外形可根据用户要求特制。