

# EXd BT4/AC220V防爆操作箱

产品名称	EXd BT4/AC220V防爆操作箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	390.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXK 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

## 产品详情

EXd BT4/AC220V防爆操作箱适用范围 适用于爆炸性气体环境的1区、2区； 适用于II A、II B类爆炸性气体环境； 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所； 广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、游轮等场所。

壳体采用铝合金铸造成型，表面粉末静电喷塑；

内装高分段小型断路器或塑壳断路器，有DZ47、iC65、DZ158、NM1、CM1等； 产品采用复合型、开关箱采用隔爆型结构、母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能； 具有过载、短路等功能，可根据用户要求增加漏电保护功能； 电缆或钢管布线；

可根据用户要求特质。 执行标准：GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB12476.1-2000

防爆标志：Exde II BT4 Gb、DIP A20 TA，T4 额定电压：220V/AC380V

主回路额定电流：63A~250A

支路额定电流：1A、2A、4A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A 防护等级：IP54

防腐等级：WF1\*WF2

### 一、适用范围

1. 1区、2区危险场所。
2. IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T4的爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘场所。

4. 户内、户外均可。

## 二、产品特点

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。

2. 内装高分断小型断路器，具有过载及短路保护功能。

3.

本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好。

4. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

5. 钢管或电缆布线均可。

6. 可根据用户要求特制。

## 三、主要参数

防腐等级 额定电压（V） 额定电流（A） 防爆标志 支路数 防护等级

WF1 220/380 10-100A ExdeIIBT4

ExdeIICT4

DIPA20 TA, T4 4、6、8、10、12 IP55\*IP65

## 四、订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明总开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图。

五、由于产品变化种类比较多，外形安装尺寸及拼装形式需与客户交底后另行提供。

## 服务承诺：

防爆电气是高低压电器行业中的特殊产品，厂用防爆电器产品的安全性能牵系着工厂安全生产和职工的工作和健康。在这一领域里，我们执着地以技术创新为方向，向社会提供先进的产品及可靠的安全保障。