

ExdeIICT4防爆检修电源箱

产品名称	ExdeIICT4防爆检修电源箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	1096.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 型号:BXX51 产地:温州市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

详细说明】

ExdeIICT4防爆检修电源箱

型号规格：BXX系列

产品名称：防爆照明（动力）配电箱

品牌：隆迈防爆

适用范围

1. 适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所。
2. 适用于 A, B类爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。

4. 广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所

产品特点:

1.

本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构，腔体均设有密封圈，具有良好的防水、防尘功能；采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。材质可以用铝合金，碳钢，不锈钢。

2. 本产品具有过载、短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能。

3. 有特殊要求可特制。可根据要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；

4. 钢管或电缆布线均可。订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电功能，则还需注明；
若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混装时，配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。

5. BXM (D) 防爆照明 (动力) 配电箱技术参数执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000,GB12476.1-2000

6. 可选择壁挂式和落地式等.

防爆标志：Exde CT4 DIP21 TA T6

额定电压：220V/380V

主回路额定电压：63A-100A

支路额定电流：1A 2A 4A 6A 10A 20A 25A 32A

防护等级：IP54 IP65 (加装防雨罩)

防腐等级：WF1

总开关配置：C65或CM1支路开关配置：2P或3P C65系列开关以及各种带漏电保护功能。CM1等塑料外壳

式断路器母线腔配置：内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置：接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。引入口配置:引入装置规格为G1/2 -G3 ，并可根据要求进行特制。

公司提示：

- 1、公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。
- 2、请严格按照产品说明书安装，并由电工人员进行安装。
- 3、因产品型号规格不同，网上价格尽供参考，不作为成交价，具体价格请来电咨询。
- 4、本公司的产品由物流运输，如有要求可根据客户需要发哪个快递。物流/快递/提货是由用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解）