

防爆粉尘动力检修箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 防爆粉尘动力检修箱 |
| 公司名称 | 浙江隆迈防爆电气有限公司 |
| 价格 | 520.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:温州市 |
| 公司地址 | 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址） |
| 联系电话 | 18367862323 |

产品详情

适用范围

适用于1区、2区危险场地。适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1-T6的爆炸性气体环境。

技术参数 防爆标志: Exde BT4 *Exde BT6 Exde CT4 *Exde CT6 额定电压：AC380/220V/50Hz
额定电流：1A-250A 防护等级：IP54 IP65 防腐等级：WF1*WF2

防爆粉尘动力检修箱产品特点 壳体采用铝合金压铸成型，（外壳为钢板焊接而成），内装各种电器，如：小型断路器，塑壳断路器，交流接触器，时间继电器，中间继电器，热继电器，电流互感器，转换开关，熔断器，电流表，电压表，按钮，指示灯等。 本产品具有控制各种电路的功能；
电缆或钢管布线； 可根据用户要求特制。

订货须知 订货时应注明综合配电箱的支路数，各支路相应的电流以及需安装的电器（应注明电器型号规格及厂家）；如特殊要求，必须要注明； 如需带总开关，则请注明总开关的电流及极数；
必须注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；
用户应供相应的电气系统图纸，本公司并以此电气图进行设计生产

适用范围与用途

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1-T6的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、及军事设施等爆炸性危险环境；
用于照明或动力线路的电源配电。

产品特点

外壳采用304不锈钢材质；

本系列产品为复合型结构,主腔采用隔爆型结构,接线腔采用增安型结构；

采用模块化设计,各回路可以自由组合；

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器,通过操作壳盖上的手柄而实现分合；

设有接通指示信号灯；

具有过载、短路保护功能,可根据用户要求生产带漏电保护功能产品；

既可作照明电路或动力电路的配电或通断之用,还可照明、动力配电或通断混用；

可根据用户要求特殊制造； 钢管或电缆布线。