

广州旋柄快开人孔生产厂家

产品名称	广州旋柄快开人孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 人孔是安装在储罐顶上的应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到阻火作用，是保护储罐的装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、阻火、结构紧凑、密封性能好、可靠等点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔的技术要求应符合HGT21514中：“水平吊盖板式平焊法兰人孔”按照HGT21514中的规定，工称压力PN0.6水平吊盖板式平焊法兰人孔公称直径DN450、H1=285、 类材料其中采用六角头螺栓、非金属平垫（不带内包边的XB350石棉橡胶板）的水平吊盖板式平焊法兰人孔，其标记符号为：人孔 b-88（NM-XB350）（非标准尺寸）的上例人孔，其标记符号为：

水平吊盖板式平焊法兰人孔：人孔 b-88（NM-XB350）水平吊盖板式平焊法兰人孔注意事项：表中的工作温度和高无冲击工作压力仅适用于不包括螺栓（柱）和垫片在内的人孔各受压零件。螺栓（柱）和垫片的压力、温度适用范围应按相应紧固和垫片标准确定。水平吊盖人孔是安装于储罐壁下部，是制作工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键。水平吊盖人孔主要安装于罐顶，供工人进出口用。

人孔是指用于人员进出设备以便安装、检修和安全检查的开孔结构。人孔主要由人孔短筒节（或短管）、人孔法兰人孔法兰盖和带把手的人孔盖组成。从安全检查考虑，压力容器要求开设的人孔数及其尺寸见“检查孔”。人孔材料有碳钢和不锈钢。按受压情况人孔分为常压和受压人孔；

按形状人孔分为圆形、椭圆形和矩形人孔，矩形人孔仅适用于常压设备；按安装位置人孔分为水平和垂直安装人孔；人孔盖固定方式有回转盖和吊盖；人孔开后速度有普通式和快开式，人孔结构和尺寸一般都已标准化，

可参照有关手册选用或设计。人孔分为常压人孔厂家采购 水平吊盖人孔厂家采购 垂直吊盖人孔厂家 通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空

损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠

等优点。孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、