

长期供应长城润滑油 晋江市长城润滑油 长城液压油经销商

产品名称	长期供应长城润滑油 晋江市长城润滑油 长城液压油经销商
公司名称	深圳市富祥润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）
联系电话	18998942161 13544097218

产品详情

长城润滑油长城润滑油

长城金吉星SL

性能特点

出色的氧化能力，为发动机提供长效润滑保护

- ? 特种添加剂确保优异的抗磨损能力，有效延长发动机寿命
- ? 杰出的积炭、油泥抑制能力，长期供应长城润滑油，持久保持发动机清洁
- ? 低磷环保配方，有效保护三元催化转化器
- ? 5W-30和5W-40产品具备极低温启动性能，满足寒冷地区需求；5W-40和10W-40产品黏度跨度大，长城润滑油经销商，国内大部分地区可四季通用
- ? 5W-20、5W-30、10W-30产品具有优异的燃油经济性，有效节能

技术规格

产品符合以下规格：

API SL

GB 11121—2006 SL

? 5W-20、5W-30、10W-30黏度级别产品获得ILSAC GF-3规格认可

认证及认可

宝马BMW Longlife-01、通用GM 9986166、标志-雪铁龙PSA B712233、PSA B712294、保时捷、戴姆勒-克莱斯勒MB229.1、MB229.3、现代MS 515-06

应用范围

特别推荐使用用于各种轿车、客车上，如奔驰E级、宝马5系、丰田皇冠、现代劳恩斯、讴歌等档车型等车型

? 适用于要求使用SL、SJ、SH等级别机油的发动机上

? 5W-20、5W-30、10W-30黏度级别产品可用于要求使用SL、GF-3、SJ、GF-2、SH等级别机油的发动机上

黏度牌号及品种

SAE 5W-20、5W-30、5W-40、10W-30、10W-40、15W-40

包装规格：3.5kg/塑桶，170kg/钢桶

典型数据

项目 金吉星（SL机油）

SAE黏度等级 5W20 5W30 5W40 10W30 10W40

运动黏度（100）/mm²/s 8.85 8.10.86 14.09 10.58 15.23

闪点（开口）/ 224 234 222 232 224

倾点/ 43 41 41 42 36

长城润滑油长城润滑油

长城DTE 超凡系列是液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，晋江市长城润滑油，例如高向活塞泵，提供的防腐蚀保护。

特性与优点

长城DTE 超凡系列液压油具有杰出的高温性能，能提供名副其实的超凡的设备保护。本系列产品的热稳定性佳，可延长油品和过滤器更换周期，同时确保系统特别清洁和无故障运行。本系列产品的高抗磨

性能和高的油膜强度的特点能使设备发挥优异的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产量。它们良好的破乳化性，能在具有少量进水的系统中正常工作，并能迅速地将大部分的水分离

应用范围

- * 沉淀物积聚极其关键的液压系统，例如复杂的数控 (NC) 机械，特别是在使用紧公差伺服阀的应用
- * 在泵及其他系统元件中采用多金属设计的系统
- * 可能出现液压液和冷却剂之间交叉污染的应用
- * 高压叶片、活塞和齿轮泵
- * 经常工作在很高的运行温度下的系统
- * 少量进水不可避免的场所
- * 含有齿轮和轴承的系统
- * 要求高承载能力和抗磨保护的系统
- * 薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，例如含有水分的系统。

长城4403号合成齿轮油

概述

性能特点

较DAA产品具有更强的抗磨损性能，保护压缩机

优异的热氧化安定性能，确保高温下不产生积炭

良好的防锈、防腐蚀性能，防止汽缸、排气阀腐蚀与锈蚀

本产品系以合成油为基础油，并加有、抗腐蚀和抗极压等多种添加剂精制而成，符合SH/T 0467-94标准。

主要技术指标

主要性能

本产品具有良好的粘温性，极压耐磨性、腐蚀性能，具有较高的粘度指数、闪点高、凝固点低、使用寿命长等特点，在高温下长期使用不结焦，无沉淀物形成。

长期供应长城润滑油-晋江市长城润滑油-长城液压油经销商由深圳市富祥润滑油有限公司提供。深圳市富祥润滑油有限公司位于深圳市宝安区沙井锦程路第三工业区（1034号-1109号）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前富祥润滑油在润滑油（脂）中享有良好的声誉。富祥润滑油取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。富祥润滑油全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创

美好未来。