

# 诚信销售 立式注塑嵌件产品 专用立式注塑机

产品名称	诚信销售 立式注塑嵌件产品 专用立式注塑机
公司名称	慈溪市匡堰和丰五金工具店
价格	.00/个
规格参数	种类:立式注塑机 品牌:星锐日月 型号:xrt-400-2R
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市新建北路617号
联系电话	86 0574 62536272 13958283309

## 产品详情

种类	立式注塑机	品牌	星锐日月
型号	xrt-400-2R	产品别名	立式注塑机
产品用途	塑料制品加工	螺杆直径	36 ( mm )
螺杆转速	5~240 ( rpm )	射胶量	112/3.9 ( g )
射胶压力	1485 ( Mpa )	理论注射容量	122 ( 立方厘米 )
电动机功率	10(7.5) ( kw )	合模力	40 ( kN )
开模行程	200 ( mm )	重量	2400 ( kg )
外形尺寸	2.4*1.2*3.1 ( mm )	产品类型	全新

宁波星锐日月提供多种立式注塑机设备.严格质量把关.确保每一台立式注塑机的质量.欢迎您咨询立式注塑机! 立式注塑机的特性: 1、直立锁模,直立注射。 2、结构单纯,占地面积小,方便取模 3、适用多用途注塑成形,特别适合嵌件成形。 4、下模固定,上模活动,方便嵌件取放。 5、直立式子母锁模缸结构设计,高速低压合模,多重压力控制,提高模具使用寿命及安全性高。 6、射座升降可调,方便模具安装和原料清理。 7、四柱全液压锁模,可任意加高模厚,增大容模高度。 8、采用lcd电脑液晶显示屏,功能显示清楚明确。 9、可存储68组模具成形资料。

xrt-250-2r主要技术参数: 1、螺杆直径:25 2、射出压力:1814 3、理论射出容量:49 4、射出量: 45/1.6 5、螺杆转速: 5~300 6、合模力: 25 7、上模板尺寸: 490\*350 8、下模板尺寸: 535\*405 9、油泵电机: 7.5(5.5) 10、机器尺寸: 2.3\*1.2\*2.9

xrt系列标准装置: 1、安全光栅保护装置 2、螺杆冷料保护装置 3、紧急停止安全开关 4、p.l.d比例式温度控制 5、自动故障显示及停机 6、全电脑荧屏显示电控 7、双押扣开关安全启动装置 8、快速合模,低压安全锁模装置 9、自动洗料装置 10、比例式液压回路控制 11、电子尺装置

t型立式注塑机15-350t t型(电木pf)注塑机25-250t c型系列机器35-150t k型系列机器35-450t k型电木pf注塑机60-400t 直立式bmc、dmc注塑机25-250t卧式(电木pf)z注塑机38-600t卧式bmc dmc注塑机38-600t

