

# QDYA0.9型浸入式多级离心泵

产品名称	QDYA0.9型浸入式多级离心泵
公司名称	张家港市峰超机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:峰超 型号:QDYA0.9 , QDYN0.9 材质:不锈钢
公司地址	中国 山东 淄博市 博山区中国泵都广场H10
联系电话	86 0533 4231565 13608942522

## 产品详情

品牌	峰超	型号	QDYA0.9 , QDYN0.9
材质	不锈钢	性能	耐腐蚀
用途	冷却泵	泵轴位置	边立式
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式
流量	0.6-1.2 ( m <sup>3</sup> /h )	叶轮数目	1-26只
扬程	6.5-195 ( m )	汽蚀余量	2 ( m )
排出口径	25 ( mm )	结构原理	喷射泵

qdy系列轻型多级不锈钢液下泵采用国际先进技术制造，可替代各种国外进口类似机床冷却泵，真正实现产品国产。该泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、震动小、噪音低、运行平稳、耐腐蚀、安装方便等优点，并且节省了安装所需的空间。 适用范围：该产品除适用于各类机床(电火花、磨床、加工中心、冷却器、工业清洗设备、过滤系统、车床、铁屑输送机)冷却及冲洗外，还广泛用于医药、化工、实验市装置及冷却液、冷凝液的输送和循环。 qdy/qdyn系列液下泵用于输送机床冷却液、润滑油、冷凝水输送，工业清洗设备和其它适合浸入式泵使用的场合。qdy适用于无腐蚀性液体，qdyn适用于轻度腐蚀性液体。

### 运行条件/operationcondition

不含固体颗粒或纤维的液体。液体温度：常温型-15 ~ +70 热水型+70 ~ +120 环境温度：最高+40  
海拔：最高+1000m 当泵在环境温度大于40 或海拔高于1000m下运行时，由于空气密度低冷却效果差，电机输出功率会有一定降低。泵在上述情况下运行电机功率需配大。

### 电机/motor

如用户不作要求，本厂提供水泵的电源要求均为380v、50hz。但根据用户要求，可提供特殊规格、特殊频率（50hz、60hz）、特殊电压（110v-660v）的电源用泵。 订货须知

1、订货时请说明水箱或容器的深度，以便选择泵的结构形式。2、输送特殊液体时，请在合同中注明液体的名称、温度、密度、浓度、粘性等，以便合理选配材质和电机功率。3、当对流量、扬程、电源等方面有特殊要求时，请在合同中注明。

技术参数：