

# JGGC-G36型高压锅炉给水泵

产品名称	JGGC-G36型高压锅炉给水泵
公司名称	张家港市峰超机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:峰超 型号:JGGC-G36 扬程:125-288 ( m )
公司地址	中国 山东 淄博市 博山区中国泵都广场H10
联系电话	86 0533 4231565 13608942522

## 产品详情

品牌	峰超	型号	JGGC-G36
扬程	125-288 ( m )	流量	30-42T/H
转速	2950	功率	30-55K ( w )
材质	不锈钢	性能	卫生
原理	离心泵	泵轴位置	边立式
驱动方式	电动	叶轮数目	多级
叶轮结构	封闭式叶轮	叶轮吸入方式	单吸式

jggc-g系列多级立式离心泵，是参照国外显见产品设计制造的。叶轮采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及硬质合金轴承。具有体积小，重量轻，效率高，能耗小，震动噪音低，运转平稳，寿命长，立式安装占地面积小和外形美观等特点，是比较理想的更新换代产品。已荣列国家推广的节能产品。

本型水泵吸入口与吐出口为下吸上吐形式。泵体与上述结构相同，只是吐出口不在底座上而设计在泵体上方，高出吸入口1毫米。这种形式是应用户特殊要求而设计的派生产品。其进、出口法兰轴心线夹角可以是0°、90°、180°、和270°四个方向，但出厂时按180°装配，用户可按需要调整。

该产品用途广泛，除用于高层建筑供水，锅炉配套给水外，还可用于水处理设备配套、消防增压、热水循环，食品、制药、酿造、农田灌溉、水产养殖、水力冲洗、空调冷却、化工等行业。

使用条件：

- 1、用于输送清水或物理化学性质类似清水的液体；

2、输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；

3、最高液体温度不超过 $120^{\circ}\text{C}$ ；

4、最大吸入压力不超过 $0.3\text{MPa}$ ；

性能范围：

流量： $q=30\sim 42\text{m}^3/\text{h}$

扬程： $h=125\sim 288\text{m}$

介质温度： $0\sim 110$

电源： $50\text{Hz}$ ,  $380\text{V}$